

HITACHI



Abschaltkohlebürsten; optimale Sicht auf das Sägeblatt von beiden Seiten; mit Nietmesser – verhindert Verklemmen für optimalen Anwenderschutz; integrierte Gebläse-Funktion; Spindelarretierung für schnellen Sägeblatt-Wechsel.

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Absaugadapter; Schlüssel.

HITACHI



Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack; Großflächige Knöpfe zur Schnellverstellung von Schnitttiefe und Schnittwinkel; HM-Sägeblatt; Nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminiumgrundplatte; Soft-touch-Gehäuse für sicheres, rutschfreies Handling, gleichzeitig Prallschutz Soft-touch-Handgriff für sicheres Arbeiten; Spindelarretierung für schnellen und sicheren Sägeblattwechsel; mit Bremsmotor.

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Absaugadapter; Schlüssel.

HITACHI



Abschaltkohlebürsten; optimale Sicht auf das Sägeblatt von beiden Seiten; mit Nietmesser – verhindert Verklemmen für optimalen Anwenderschutz; integrierte Gebläse-Funktion; Spindelarretierung für schnellen Sägeblatt-Wechsel.

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Absaugadapter; Schlüssel.

MAKITA



Leichte und handliche Kreissäge; Ergonomisches Design mit gepolsterten Griffelementen; Ohne Spaltkeil; Leicht einstellbare Schnitttiefe; Elektronische Motorbremse; Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel; Neigungseinstellung bis 50°; Kühlluft bläst die Schnittstelle frei; Mit Doppel-LED.

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Absaugstutzen; Inbusschlüssel 6mm; Transportkoffer.

Handkreissäge C6U3

Typ		C6U3
Motor	W	1300 / 230V
Drehzahl	U/min	5800
Sägeblattmaß	mm	165 x 30
Schnitttiefe 90°	mm	0 - 54
Schnitttiefe 45°	mm	0 - 40
Maße LxBxH	mm	290x221x240
Gewicht	kg	4,2
Preis		285,00 €

Handkreissäge C7BU2

Typ		C7BU2
Motor	W	1200
Drehzahl	U/min	5500
Sägeblattmaß	mm	190 x 30
Schnitttiefe 90°	mm	0 - 65
Schnitttiefe 45°	mm	0 - 48
Maße LxBxH	mm	312x230x250
Gewicht	kg	4,0
Preis		369,00 €

Handkreissäge C7U3

Typ		C7U3
Motor	W	1300
Drehzahl	U/min	5500
Sägeblattmaß	mm	190 x 30
Schnitttiefe 90°	mm	0 - 66
Schnitttiefe 45°	mm	0 - 48
Maße LxBxH	mm	312x227x250
Gewicht	kg	4,7
Preis		319,00 €

Handkreissäge HS7101

Typ		HS7101
Nennaufnahme	W	1400
Leeraufdrehzahl	U/min	5500
Sägeblattmaße	mm	190x30
Schnittleistung 0°	mm	67
Schnittleistung 45°	mm	48,5
Schnittleistung 50°	mm	43,5
Absaugstutzen innen	mm	30
Maße LxBxH	mm	356x253x250
Gewicht	kg	5,7
Preis		399,00 €

HITACHI



Handkreissäge C9BU2

Typ		C9BU2
Motor	W	2000
Drehzahl	U/min	5000
Sägeblattmaß	mm	235 x 30
Schnitttiefe 90°	mm	0 - 86
Schnitttiefe 45°	mm	0 - 65
Maße LxBxH	mm	397x272x291
Gewicht	kg	6,8
Preis		459,00 €

86mm Schnitttiefe / 2000W; Großflächige Knöpfe zur Schnellverstellung von Schnitttiefe und Schnittwinkel; Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack; Nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminiumgrundplatte; Zweiter, separater Zusatzhandgriff; Doppelt geführte Schnittwinkleinstellung; Soft-touch-Gehäuse und Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, gleichzeitig auch als Prallschutz ausgelegt; Elektrische Motorbremse (Bremszeit 1,5 Sekunden); Spindelarretierung für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel; Ergonomisches und funktionelles Design; mit Bremsmotor.

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Absaugadapter; Staubgeschützter Elektronik-Schalter; Schlüssel.

HITACHI



Handkreissäge C9U3

Typ		C9U3	C9U3
Motor	W	2000	2000
Drehzahl	U/min	5200	5200
Sägeblattmaß	mm	235 x 30	235 x 30
Schnitttiefe 90°	mm	0 - 86	0 - 86
Schnitttiefe 45°	mm	0 - 65	0 - 65
Maße LxBxH	mm	397x282x298	397x282x298
Gewicht	kg	7,2	7,2
Preis		459,00 €	499,00 €

Abschaltkohlebursten; optimale Sicht auf das Sägeblatt von beiden Seiten; mit Nietmesser – verhindert Verkleben für optimalen Anwenderschutz; integrierte Gebläse-Funktion; Spindelarretierung für schnellen Sägeblatt-Wechsel.

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Absaugadapter; Schlüssel.

C9BU3 mit Bremsmotor

MAKITA



Handkreissäge 5903R

Typ		5903R
Motor	W	2000 / 230V
Drehzahl	U/min	4500
Blattmaße	mm	235x30
Schnitttiefe 0°/45°	mm	85 / 64
Absaugstutzen	mm	30
Maße LxBxH	mm	400x235x286
Gewicht	kg	7,2
Preis		475,00 €

Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung; Leistungsfähiger Motor; Fremdabsaugung anschließbar; Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss; Anlaufstrombegrenzung; Getriebearretierung zum einfachen Sägeblattwechsel.

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Absaugstutzen; Inbusschlüssel 6mm, Transportkoffer.

FESTOOL



Handkreissäge HK55EBQ-Plus

Typ		HK55EBQ
Leistungsaufnahme	W	1200 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	2000 - 5200
Sägeblattmaß	mm	160
Schrägstellung		0° - 50°
Schnitttiefe	mm	55
Schnitttiefe 45°/50°	mm	42/38
Staubabsaugung	mm	27
Gewicht ca.	kg	4,4
Preis		489,00 €
Preis mit FS1400/2		609,00 €

Durchzugsstarker 1.200 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen; Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil; Winkleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50 Grad; Sägen mit System: die HKC in Kombination mit Kappschiene FSK und Führungsschiene FS; Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene; Längs- und Querschnitte bis 55 mm Materialstärke; Dachlatten ablängen; Schalbreter/Einschalungen zusägen; Bretter zusägen; Zuschnitt von Plattenmaterial.

Lieferumfang HW Sägeblatt Z18; Bedienungswerkzeug; im SYSTAINER SYS 4 T-LOC.

MAFELL



Die Säge für den rauen Alltag. Entwickelt zum Schneiden unter härtesten Bedingungen. Unverwundlich und beanspruchbar, dennoch sehr leicht. Wie alle unsere Handkreissägen nutzt auch die MS55 unser Führungsschienensystem. Exakt und einfach in der Handhabung. Sägen ohne wenn und aber.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z16WZ; Anschlagbügel; Sechskantschlüssel 5mm; Anschlußleitung 4m; Führungsschiene F160; im Mafell-Max Koffer.

MAKITA



Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip; Elektronische Anlaufstrombegrenzung; Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen; Stufenlose Winkleinstellung von 0°-45°; Zusatzgriff für arbeitsgerechte Haltung;

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Absaugstutzen; Inbusschlüssel 6mm.

PROTOOL/FESTOOL



Dreifach gelagerte Antriebswelle für hohe Stabilität und lange Lebensdauer; Extrem durchzugstarker Motor; Präzise Schnitte durch Alu-Druckgussstisch; Stabile Höhenverstellung über eine Stahlsäule; Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabile und präzise Winkleinstellung; Ruckfreier Start durch Sanftanlauf; Optimale Handhabung durch doppelt geführten Parallelanschlag.

Lieferumfang Hattmetall-Sägeblatt Z22; Parallelanschlag und Verbreiterung.

FESTOOL



Durchzugstarker 2300 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen; Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil; Winkleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60 Grad; Mit dem Zubehör Umbausatz Verstellnutter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse; Sägen mit System: die HKC in Kombination mit Kappschiene FSK und Führungsschiene FS; Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene; Längs- und Querschnitte bis 85 mm Materialstärke; Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°; Zuschnitt von Balken, Kanthölzern, Brettern; Plattenwerkstoffen, Holzfaserdämmstoffen und Sandwichplatten.

Lieferumfang HW Sägeblatt Z24; Parallelanschlag; Bedienungswerkzeug; im SYSTAINER SYS 5 T-LOC.

Handkreissäge MS55

Typ		MS55
Aufnahmeleistung	W	1100
Leerlaufdrehzahl	U/min	4400
Schnittgeschwindigkeit	m/s	23
Sägeblattmaße	mm	160x20
Sägeleistung bei 45°	mm	12-42
Sägeleistung bei 90°	mm	10-55
Gewicht ca.	kg	3,3
Preis		549,00 €

Handkreissäge 5103R

Typ		5103R
Nennaufnahme	W	2100
Leerlaufdrehzahl	U/min	3800
Sägeblattmaße	mm	270x30
Schnittleistung 0°	mm	100
Schnittleistung 45°	mm	73
Absaugstutzen innen	mm	30
Maße LxBxH	mm	442x315x322
Gewicht	kg	9,4
Preis		589,00 €

Zimmereisäge CSP85/60

Typ		CSP85/60
Motor	W	1600 / 230V
Drehzahl	U/min	4100
Schnitttiefe 90°	mm	16-85
Winkel		0° - 60°
Sägeblatt	mm	240x30
Absaugstutzen	mm	35
Gewicht ca.	kg	8,8
Preis		599,00 €

Handkreissäge HK85EB-Plus

Typ	2x	HK85EB
Leistungsaufnahme	W	2300 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	1500 - 3300
Sägeblattmaß	mm	230
Schrägstellung		0° - 60°
Schnitttiefe	mm	85
Schnitttiefe 45°/50°	mm	62/47
Staubabsaugung	mm	27
Gewicht ca.	kg	7,0
Preis		829,00 €
Preis mit FS1400/2		949,00 €



HITACHI



Handkreissäge C13U

Typ		C13U
Motor	W	2000
Drehzahl	U/min	3400
Sägeblattmaß	mm	335 x 30
Schnitttiefe 90°	mm	0-128
Schnitttiefe 45°	mm	0-85
Maße LxBxH	mm	567
Gewicht	kg	13,0
Preis		759,00 €

Anschluß für Absaugadapter; großer Säge Tisch; leistungsstarke Zimmereimaschine; Sichere Zweihandführung mit Zusatzhandgriff; Spindelarretierung.

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Parallelanschlag; Schlüssel.

MAKITA



Handkreissäge 5143R

Typ		5143R
Nennaufnahme	W	2200
Leerlaufdrehzahl	U/min	2700
Sägeblattmaße	mm	335x30
Schnittleistung 0°	mm	130
Schnittleistung 45°	mm	90
Schnittleistung 60°	mm	60
Absaugstutzen innen	mm	30
Maße LxBxH	mm	607x200x416
Gewicht	kg	14,0
Preis		925,00 €

Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip; Mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf; Schnitlinienmarkierung (0°, 30°, 45°, 60°) an drei verschiedenen Positionen; Stufenlose Winklereinstellung von 0 - 60°; Exakte 0°-Einstellung durch Justierschrauben; Spindelarretierung.

Lieferumfang HM-Sägeblatt 20Z; Parallelanschlag; Absaugstutzen; Inbusschlüssel 6mm.

MAFELL



Handkreissäge KSP85Fc-Set

Typ		KSP85Fc
Aufnahmeleistung	W	2250
Leerlaufdrehzahl	U/min	4870
Sägeleistung 90°	mm	0-85
Sägeleistung 45°	mm	0-62
Sägeleistung 60°	mm	0-42
Sägeblattmaße	mm	230x30
Gewicht ca.	kg	6,7
Preis		1425,00 €

Handkreissäge KSP85Fc für Quer- und Längsschnitt, Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°, Kervenschnitte, Tauchschnitte, Abgratungen, Auskehlungen; Materialeinsatz z.B. Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z12WZ universelle Längsschnitte; Parallelanschlag; Absaugstutzen; Sechskantschraubendreher 5mm; Anschlußleitung 4m. 3x Führungsschiene F160.

FESTOOL



Zimmereisäge HK132E

Typ		HK132E
Leistungsaufnahme	W	2300 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	2200
Sägeblattmaß	mm	350x30
Schrägstellung		0° - 60°
Schnitttiefe 90°	mm	50-132
Gewicht ca.	kg	18
Preis		2619,00 €
Anschlag f. Schiene		149,00 €

Präzise Auflage durch großflächige Tischplatte. • Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung. • Sichere Führung und Handhabung durch Pistolengriff in der Schnittebene und Griffbügel für Gehrungsschnitte. • Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabiles Schwenklager und präzise Skala. • Hohe Stabilität und lange Lebensdauer durch dreifach gelagerte Antriebswelle. • Komfortabel durch SSB-Elektronik: Sanftanlauf, konstante Drehzahl, Überlastschutz und Wicklungstemperaturüberwachung. • Sichere und präzise Führung durch praktisches Anschlagsystem: Parallelanschlag, Tischverbreiterung und Führungsanschlag für Führungsschienen. Kapp-, Gehrungs-, Längsschnitte und Schifterschnitte in Holz und Dämmstoffen bis 132 mm Materialstärke.

Lieferumfang Hattmetall-Sägeblatt Z24 • Parallelanschlag und Verbreiterung • 10mtr. Anschlußkabel.

FESTOOL



Zimmereisäge HK132E/NS

Typ		HK132E
Leistungsaufnahme	W	2300 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	2200
Sägeblattmaß	mm	350x30
Schrägstellung		0° - 60°
Schnitttiefe 90°	mm	50-132
Gewicht ca.	kg	18
Preis		3179,00 €

Lieferumfang Hattmetall-Sägeblatt Z24 • Parallelanschlag und Verbreiterung • 10mtr. Anschlußkabel; + **Hobeleinrichtung NS-CSP250x50**.

PROTOOL/FESTOOL



baugleich FESTOOL

Hobeleinrichtung NS-CSP250x50

Typ		NS-CSP
Hobelkopf	mm	250x50
Bohrung	mm	30
Hobelbreite	mm	50
Hobeltiefe	mm	0-80
Gewicht ca.	kg	6,8
Preis		1425,00 €

Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge CSP 132 durch einfachen Einbau der Hobeleinrichtung; Sichere Handhabung durch zwei Schutzhauben zur Abdeckung des Hobelkopfes. Ruhiger Lauf durch dynamisch gewuchteten Hobelkopf; Hohe Oberflächenqualität und schneller Arbeitsfortschritt durch Hartmetall-Wendemeser und -Vorschneider; Einfacher und schneller Messerwechsel durch präzise Spannleisten

Lieferumfang Feste und bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung; Spannleisten; HM-Wendemeser 50x12x1,5mm; HM-Vorschneider 14x14x2,0mm.

FESTOOL



Führungsschiene GC-2000

Typ		GC-2000	PGHK132
Länge	mm	2000	Anschlag-HK132
Preis		309,00 €	149,00 €

Eloxiertes Aluprofil für präzise Säge- und Fräsarbeiten; einsetzbar für HK132-CSP132-CSP165.

SCHEPPACH



Eintauchsäge CS55

Typ		CS55
Motor 230V	W	1200
Drehzahl	U/min	5500
Geschwindigkeit	m/sec	46
Blattmaße	mm	160x20
Schnitttiefe 90/45°	mm	55 / 41
Absaugstutzen	mm	38
Maße ca. BxHxL	mm	260x235x340
Gewicht ca.	kg	4,8
Preis		259,00 €

Präzise Schnitte 55mm; für unterschiedliche Materialien z.B. Massivholz, Arbeitsplatten, beschichtete Platten; mit Führungsschiene für Ablängarbeiten z.B. Türen, Dehnungsfugen oder Schattenfugen; stufenlos einstellbare Schnitttiefe; automatischer Spaltkeil; Splitterschutz für ausrissfreie Schnitte; Haftunterlage an der Führungsschiene für sicheren Halt; Gleitbeläge auf der Führungsschiene für leichtgängige Maschinenführung; Anti-Rückschlag_Sicherung gewährleistet beim Eintauchen ein sicheres Arbeiten; Kippschutzriegel für sicheren Halt auf der Führungsschiene bei Gehrungsschnitten.

Lieferumfang Schiene 1400mm; je1x HM-Sägeblatt Z24+48; Schienenverbinder; 2x Schraubklemme; Kippschutzriegel; Anti-Rückschlagsicherung.

SCHEPPACH



Eintauchsäge PL75

Typ		PL75
Motor	W	1600 / 230V
Drehzahl	U/min	5500
Geschwindigkeit	m/sec	46
Blattmaße	mm	160x20
Schnitttiefe 90/45°	mm	55 / 41
Absaugstutzen	mm	38
Maße ca. BxHxL	mm	260x235x340
Gewicht ca.	kg	7,9
Preis		309,00 €

Die Führungsschiene ermöglicht das parallele Eintauchen des Sägeblatts und die gleichmäßige Führung der Säge; Das Sägeblatt mit 24 Zähnen ermöglicht ein sehr sauberes Schnittbild mit geringstem Ausriss bei Laminat; effiziente Späneabsaugung aufgrund von geschlossenem Sägeblattschutz; Schnitttiefe von 75mm erleichtert den Zuschnitt und Anpassungsarbeiten an den meisten Türgrößen; Geeignet für Materialien wie Massivholz, Arbeitsplatten, beidseitig beschichtete MDF-Platten, Laminat etc.; Perfekte Schattenfugen mit 16mm;

Lieferumfang Führungsschiene 1400mm; HM-Sägeblatt Z24; Schienenverbinder; Kippschutz.

DeWalt



Eintauchsäge DWS520K

Typ		DWS520K
Aufnahmeleistung	W	1300
Abgabeleistung	W	690
Leerlaufdrehzahl	U/min	1750 - 4000
Sägeblattmaße	mm	165x20
Neigungseinstellung max.		47°
Schnitttiefe max. 90°	mm	59
Schnitttiefe max. 90° (Schiene)	mm	55
Schnitttiefe max. 45°	mm	44
Schnitttiefe max. 45° (Schiene)	mm	40
Gewicht	kg	5,1
Preis		559,00 €

Einzigartiger Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei gleichbleibender, jederzeit ergonomisch optimaler Handposition. Sauberes und exaktes Schnittbild durch 48 Zahn HM - Sägeblatt. Werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben für präzise und spielfreie Führung der Säge beim Einsatz mit Führungsschienen. Integrierter Rückschlagstopp verhindert ein Zurückstoßen der Säge beim Eintauchen. Variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten. Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment. Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem. Präzise Tauchschnitte bis 59mm. Führungsschiene 1500mm mit mittig positionierter Sägeführung, die den Einsatz der Säge in beide Richtungen auf der Schiene erlaubt. Für den Einsatz mit den DEWALT Tauchkreissägen.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z48; Führungsschiene FS1400/2mm; Transportkoffer.

MAKITA



Tauchsäge SP6000K

Typ		SP6000K
Motor	W	1300 / 230V
Drehzahl	U/min	2000-5800
Sägeblattmaße	mm	165x20
Schnitttiefe 0/45/48°	mm	55 / 39 / 37
Absaugstutzen	mm	30
Maße LxBxH	mm	341x225x250
Gewicht	kg	4,4
Preis		649,00 €

Elektronisch vorwählbare Drehzahl; Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz; Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden); Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt; inkl. MAKPAC Koffer (ohne Parallelanschlag).

Lieferumfang HM-Sägeblatt; Absaugstutzen; Inbusschlüssel 6mm; **Führungsschiene**; im **MAKPAC-Koffer**.

FESTOOL



Eintauchsäge TS55REBQ-Plus-FS

Typ		TS55REBQ
Leistungsaufnahme	W	1200
Leerlaufdrehzahl	U/min	2000 - 5200
Sägeblattmaß	mm	160
Schrägstellung		-1° - +47°
Schnitttiefe	mm	0 - 55
Schnitttiefe 45°	mm	0 - 43
Absauganschluß	mm	27/36
Gewicht ca.	kg	4,5
Preis		689,00 €

Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand; Noch präziser durch Winklereinstellung mit Rastpunkten und Hinterschnitt (-1° bzw. 47°); Führungskeil für sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge; Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das neue bündige und verschiebbare Sichtfenster; Noch bessere Absaugung durch die neue Form des Spänekanals; Noch einfacher in der Bedienung durch die doppelte Schnitttiefenskala (mit/ohne FS); Weitere Stärken: Splitterschutz, FastFix, werkzeuglose Spieleinstellung, Schnell-Bremse usw.


Lieferumfang HW Feinzahn-Sägeblatt W48; Führungsschiene FS1400/2; Splitterschutz; Sichtfenster; Bedienungswerkzeug; im SYSTAINER SYS4.

FESTOOL

Eintauchsäge TS55EBQ-Plus-Aktions-Set



Typ		TS55EBQ
Leistungsaufnahme	W	1200 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	2000 - 5200
Sägeblattmaß	mm	160
Schrägstellung		0° - 45°
Schnitttiefe 90° / 45°	mm	0-55 / 0-43
Absauganschluß	mm	27
Gewicht ca.	kg	4,5
Preis		699,00 €



FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten • Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte • Aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis • Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten • Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene. Präzise Tauchschnitte bis 55mm • Perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge • Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen • Zuschnitt von Plattenmaterial • Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten

Lieferumfang HW Feinzahn-Sägeblatt W48 montiert • Splitterschutz • Bedienungswerkzeug • im SYSTAINER SYS 4 T-LOC, **zusätzlich:** je 1x Führungsschiene FS1400/2 + GRP800/2; 2x Schienenverbinder; je 1x HM-Sägeblatt 160x20mm Z18 und Z18.

FESTOOL

Eintauchsäge TS60KEBQ-Plus



Typ		TS60KEBQ
Leistungsaufnahme	W	1500 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	3000 - 6800
Sägeblattmaß	mm	168x30
Schrägstellung		-1° bis 47°
Schnitttiefe 90°/45°	mm	0 - 62 / 45
Staubabsaugung	mm	27 / 36
Gewicht ca.	kg	4,7
Preis		775,00 €
mit FS1400/2		889,00 €

Sicherer: Der einzigartige KickbackStop vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder beim Eintauchen in das Werkstück; **Taucht tiefer:** Mehr Schnitttiefe bei vergleichbarer Baugröße und Gewicht zur TS55; **Vielseitig:** Möglichkeit der Kombination mit den bewährten Führungsschienen sowie jetzt auch mit den Kappschienen FSK; **Konstant:** EC-TEC Motor in Kombination mit den Dünnschnitt Sägeblättern ermöglicht schnelle Arbeitsfortschritte bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand; **Exakt:** Einfache, exakte und wiederholgenaue Gehrungsschnitte bei Einstellung von Gehrungswinkeln von -1° bis 47°; **Komfortabel:** Der FastFix Spindelstopp sowie die kompakte und durchdachte Bauform machen den Sägeblattwechsel ganz einfach; **Beste Orientierung:** Gute Sicht auf das Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster.

Lieferumfang HM-Sägeblatt WD42; Sichtfenster; Rückschlagstopp; Splitterschutz; Bedienwerkzeug; SYSTAINER SYS3-M337.

FESTOOL

Eintauchsäge TS75EBQ-Plus



Typ	3x	TS75EBQ
Leistungsaufnahme	W	1600 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	1350 - 3550
Sägeblattmaß	mm	210
Schrägstellung		0° - 47°
Schnitttiefe	mm	0 - 75
Schnitttiefe 45°	mm	0 - 55
Anschluß Staubabsaugung	mm	27/36
Gewicht ca.	kg	6,2
Preis		959,00 €
Preis mit FS1400/2		1089,00 €

FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten • Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte • Aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis • Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten • Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene. Präzise Tauchschnitte bis 75 mm Materialstärke • Perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge • Zusägen und Bearbeiten von Wintergarten-Profilen • Kabelkanäle sauber und einfach ablängen • Bürodoppelböden sicher zusägen • Bearbeiten von Sandwichplatten im Hallenbau

Lieferumfang HW Universal-Sägeblatt W36 • Rückschlagstopp • Splitterschutz • Bedienwerkzeug • im SYSTAINER SYS 5 T-LOC:

HOLZ-HER

Ring-Eintauchsäge gebraucht RKS2140e



Typ		RKS2140e
Aufnahmeleistung	W	3000 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	2300
Sägering	mm	300
Schnitttiefe 90°	mm	80-185
Schnitttiefe 45°	mm	140
Schnitttiefe 60°	mm	100
Führungsplatte	mm	290x600
Gewicht ca.	kg	12,0
Baujahr		2007
Neu-Preis		5829,00 €
Preis		2979,00 €

Zimmerei Ringkreissäge für extremen Einsatz und Schnitttiefe.
Gerät ist überholt, betriebsbereit und mit Gewährleistung.
Lieferumfang 2x HM-Sägering.

SCHEPPACH



Drehteller aus Alu-Druckguß mit einstellbarem Endanschlag für 45° rechts und links. Werkstückanschlag, CV-Sägeblatt.
Lieferumfang CV-Sägeblatt, Werkstück-Anschlag; Montagewerkzeug.

Kapp- + Gehrungssäge KG205

Typ		KG205
Motor	W	701 / 230V
Drehzahl	U/min	4500
Gehrung		45°/45°
Sägeblatt	mm	205x18/20
Schnitt 90°	mm	120x55
Schnitt 45°	mm	70x55
Gewicht	kg	7,0
Preis		239,00 €

SCHEPPACH



Drehteller aus Alu-Druckguß mit einstellbarem Endanschlag für 45° rechts und links. neigbar bis 45°; Werkstückanschlag, CV-Sägeblatt.
Lieferumfang CV-Sägeblatt, Werkstück-Anschlag; Montagewerkzeug.

Kapp- + Gehrungssäge KG250

Typ		KG250
Motor	W	1200 / 230V
Drehzahl	U/min	3800
Gehrung		45°/45°
Neigung		45°
Sägeblatt	mm	250x20
Schnitt 90°	mm	150x70
Schnitt 45°	mm	105x70
Gewicht	kg	16,0
Preis		329,00 €

GÜDE

Ausstellungsstück



Kapp-Zugsäge GRK210/300

Typ		GRK210/300
Aufnahmeleistung	W	1900 / 230V
Blattgeschwindigkeit	U/min	5000
Sägeblatt	mm	210x30/20
Schnitt 90°	mm	60x310
Schnitt 45°	mm	35x210
Lärmwertangabe	dbA	107
Gewicht	kg	14,0
Maße ca. LxBxH	mm	705x520x400
Preis		239,00 €

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Doppelrohrführungen, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugellagerte Radialführung für leichtgängige Zugfunktion, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung, beidseitig Schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° schwenkbar, großer Staubfangsack bzw. Anschluss für Absaugung. Inklusive Hartmetall-Sägeblatt.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40, Absauganschluß und Staubfangsack. Schwenkbarer Maschinenkopf, Klemmvorrichtung, Auflageverlängerung.

SCHEPPACH



Kapp-Zugsäge HM80MP

Typ		HM80MP
Aufnahmeleistung	W	1700
Drehzahl	U/min	7000
Neigung (li.)		45°
Gehrung (li./re.)		45°/45°
Sägeblattmaße	mm	216x30
Schnittbereich 90°/90°	mm	305x65
Schnittbereich 90°/45°	mm	305x36
Schnittbereich 45°/90°	mm	215x65
Absaugstutzen	mm	35
Maße BxLxH	mm	535x730x340
Gewicht	kg	12,2
Preis		199,00 €

Die HM80MP mit 216mm Sägeblatt ist eine Multifunktions-Kapp-Zugsäge für Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Kupfer, Aluminium, selbst Holz mit Nägeln und sogar Stahl mit nur einem Sägeblatt. Schnittleistung 305x65mm; 2 Schnittgeschwindigkeiten für diverse Anwendungsmöglichkeiten; Ausgestattet mit einem Universal-HW-Sägeblatt zum Schneiden unterschiedlichster Materialien; Leichte Bauweise durch Aluminium-Druckguß; Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung; Schraubzwinde für den stabilen Halt des Werkstückes bei allen Kapp-, Zug- und Gehrungsschnitten; Hoher Werkstück-Anschlag aus Aluminium-Druckguß für optimales Positionieren und Sägen; Zwei ausziehbare Werkstückauflagen aus Alu-Druckguß mit integriertem und ausklappbarem Werkstückanschlag; Eingebauter Laser für präzise Anzeige der Schnittkante; Langlebiger Sägeblattschutz aus Alu-Druckguß.

Lieferumfang HW-Sägelatt Z40; Spänesack, Montagewerkzeug.

SCHEPPACH



Kapp-Zugsäge HM100MP

Typ		HM100MP
Aufnahmeleistung	W	2150
Drehzahl	U/min	7000
Neigung (li.)		45°
Gehrung (li./re.)		45°/45°
Sägeblattmaße	mm	255x30
Schnittbereich 90°/90°	mm	305x90
Schnittbereich 90°/45°	mm	305x47
Schnittbereich 45°/90°	mm	215x90
Absaugstutzen	mm	35
Maße BxLxH	mm	590x710x380
Gewicht	kg	15,6
Preis		259,00 €

Die HM100MP mit 255mm Sägeblatt ist eine Multifunktions-Kapp-Zugsäge für Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Kupfer, Aluminium, selbst Holz mit Nägeln und sogar Stahl mit nur einem Sägeblatt. Schnittleistung 305x90mm; 2 Schnittgeschwindigkeiten für diverse Anwendungsmöglichkeiten; Ausgestattet mit einem Universal-HW-Sägeblatt zum Schneiden unterschiedlichster Materialien; Leichte Bauweise durch Aluminium-Druckguß; Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung; Schraubzwinde für den stabilen Halt des Werkstückes bei allen Kapp-, Zug- und Gehrungsschnitten; Hoher Werkstück-Anschlag aus Aluminium-Druckguß für optimales Positionieren und Sägen; Zwei ausziehbare Werkstückauflagen aus Alu-Druckguß mit integriertem und ausklappbarem Werkstückanschlag; Eingebauter Laser für präzise Anzeige der Schnittkante; Langlebiger Sägeblattschutz aus Alu-Druckguß.

Lieferumfang HW-Sägelatt Z48; Spänesack, Montagewerkzeug.

GÜDE



Kapp-Zugsäge GRK250/500

Typ		GRK250/500
Aufnahmeleistung	W	1900
Geschwindigkeit	U/min	5000
Sägeblatt	mm	250x20
Schnittbereich 90°	mm	500x70
Schnittbereich 45°	mm	350x40
Lärmwert	dbA	107
Maße ca. LxBxH	mm	985x540x402
Gewicht	kg	20,0
Preis		299,00 €

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Doppelrohrführungen, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugelgelagerte Radialführung für leichtgängige Zugfunktion, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung, beidseitig Schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° schwenkbar, großer Staubfangsack bzw. Anschluss für Absaugung. Inklusiv Hartmetall-Sägeblatt.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z50, Absauganschluß und Staubfangsack. Schwenkbarer Maschinenkopf, Klemmvorrichtung, Auflageverlängerung.

BERNARDO



Die leistungsstarke ZKG 305 N kann für Kapp-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte verwendet werden. Durch die besonders große Schnittbreite von 430 mm, der Linear-Lasereinrichtung für präzise Schnitte und den hohen Anschlagschienen für sicheres Fixieren der Werkstücke, ist dieses Modell ideal für den Profi-Heimwerker geeignet. Geeignet zum Schneiden von Holz, Kunststoffen und NE-Metallen; Präzise Doppelsäulenführung für leichte und gleichmäßige Zugsbewegung; Durchzugsstarker Antriebsmotor für beste Schnittergebnisse auch bei längerer Belastung; Serienmäßiges HM-Sägeblatt (60 Zähne) für hohe Schnittqualität und ausreißfreie Schnitte; Beidseitige Tischverbreiterung zum Aufliegen von längeren Werkstücken; Besonders großer Schnittbereich von 430mm bei einer Schnitttiefe von 95mm; Zum Schneiden von Nuten mit integrierter Schnitttiefebegrenzung ausgestattet; Beim Hochklappen der Sägeeinheit wird das Sägeblatt automatisch verdeckt; Einsetzbar für Kapp-, Neigungs-, und Gehrungsschnitte; Serienmäßig mit Absaugmöglichkeit direkt an der Sägeeinheit; Einfacher und schnelle Sägeblattwechsel mittels Arretierung; Drehteller mit Einrastfunktion bei 0°/15°/22,5°/30°/45°/60°(nur rechts); Geringes Eigengewicht, leicht transportierbar; Neigungs-, Gehrungs- und Schnittbreitenskala leicht einsehbar

Lieferumfang HM-Sägeblatt 305x3,0x30mm/Z60; Tischverbreiterung; Linear-Lasereinrichtung; Spänefangsack; Niederhalter.

BERNARDO



Die ZKG305D ist die ideale Arbeitsgerät für die Bearbeitung von Holz, Kunststoffprofilen, beschichteten Platten und NE-Metallen. Durch besondere Ausstattungsdetails wie etwa die Doppelneigungs- und Doppelgehrungsfunktion, die hohen Anschlagschienen und dem Laser usw. ist diese Maschinenreihe vielseitig und flexibel im Innenausbau einsetzbar. Geeignet zum Schneiden von Holz, beschichteten Platten, Kunststoffen und NE-Metallen; Serienmäßig mit Linear-Laser zur Anzeige der Schnittposition des Sägeblattes; Präzise Doppelsäulenführung für leichte und gleichmäßige Zugsbewegung; Durchzugsstarker Antriebsmotor für beste Schnittergebnisse auch bei längerer Belastung; Beidseitige Tischverbreiterung zum Aufliegen von längeren Werkstücken; Zum Schneiden von Nuten mit integrierter Schnitttiefebegrenzung ausgestattet; Beim Hochklappen der Sägeeinheit wird das Sägeblatt automatisch verdeckt; Einsetzbar für Kapp-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte; Serienmäßig mit Absaugmöglichkeit direkt an der Sägeeinheit; Einfacher und schneller Sägeblattwechsel mittels Arretierung; Inklusive Fixiermöglichkeit der Säulenführung für sicheren Transport; Drehteller mit Einrastfunktion bei 0/15/22,5/31,6/45°; Geringes Eigengewicht, daher leicht transportierbar; Neigungs- Gehrungs- und Schnittbreitenskala leicht einsehbar.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt 305x3,0x25,4mm/Z80; Tischverbreiterung; Ausziehbare Anschlagschienen; Linear-Lasereinrichtung; Spänefangsack; Niederhalter.

METABO



Mit Zugfunktion für breite Werkstücke; Zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen; Rutschfeste Gummierung an Hand- und oberem Tragegriff; Seitliche Tragegriffe; Transportsicherung und Kabelaufwicklung; Drehtisch mit präziser Winklereinstellung; Arbeitstisch aus Aluminiumdruckguss; Laser zur exakten Anzeige des Schnittes; Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung auf beiden Seiten mit praktischer Auflagefläche und integriertem Ablänganschlag; Integriertes Arbeitslicht; Integrierte Schnitttiefenregulierung; Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar; Spänefangsack für saubere Luft am Arbeitsplatz.

Lieferumfang Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (48 Zähne); 2 integrierte Tischverbreiterungen; hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile; Werkstückspannvorrichtung; Werkzeug für Sägeblattwechsel; Absaugadapter 0910059955; Spänefangsack; Laser.

Kapp-Zugsäge ZKG305N

Typ		ZKG305N
Aufnahmeleistung	W	1600
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	4800
Sägeblattmaße	mm	305x25,4
Max. Schnittbereich 90°-90°	mm	340x95
Max. Schnittbereich 45° r+l	mm	240x95
Neigung 45° r+l	mm	340x55
Doppelgehrung 45°r+l	mm	240x55
Gewicht	kg	28,0
Maße ca. BxTxH	mm	860x900x680
Preis		379,00 €

Radial-Kappsäge ZKG305D

Typ		ZKG305D
Aufnahmeleistung	W	1600
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	4800
Sägeblattmaße	mm	305x25,4
Max. Schnittbereich 90°-90°	mm	340x95
Max. Schnittbereich 45° r+l	mm	240x95
Neigung 45° r+l	mm	340x55
Doppelgehrung 45°r+l	mm	240x55
Gewicht	kg	28,0
Maße ca. BxTxH	mm	860x900x680
Preis		439,00 €

Kapp-+Gehrungssäge KGS254M

Typ		KGS254M
Aufnahmeleistung 230V	kW	1,8
Leerlaufdrehzahl	U/min	4500
Sägeblatt	mm	254x30
Schwenken Links/Rechts		47°/47°
Neigung Links		45°
Schnittbereich 90°/90°	mm	305x90
Schnittbereich 45°/45°	mm	205x47
Auflagefläche	mm	364x820
Leerlaufdrehzahl	m/min	10000
Abmessungen LxBxH	mm	850x620x400
Gewicht ca.	kg	17,5
Preis		475,00 €

DeWalt



Paneelsäge DWS773

Typ		DWS773
Aufnahmeleistung	W	1300
Abgabeleistung	W	1100
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	4500
Neigungseinstellung (links)		48°
Gehrungseinstellung (li./re.)		48°/48°
Sägeblattmaße	mm	216x30
Max. Schnittbereich 90°/90°	mm	270x60
Max. Schnittbereich 90°/45°	mm	270x48
Max. Schnittbereich 45°/90°	mm	190x60
Max. Schnittbereich 45°/45°	mm	190x48
Schnitttiefe max.	mm	70
Maße ca. TxLxH	mm	550x490x590
Gewicht	kg	12
Preis		499,00 €

Extrem Leichte und kompakte Paneelsäge, ideal für die Montage; Neuer 1300W-Motor mit ausreichend Leistungsreserven für die meisten Anwendungen; Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel; Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguß; Zum sicheren Transport und für reine Kapp-Anwendungen kann der Auszug fixiert werden; Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 50°; Neues Anschlag Design, ideal auch für Neigungsschnitte in kleinere Werkstücke; Einfache Bearbeitung großer Werkstücke bei höchster Präzision durch innenliegenden Posaunenauszug; Extrem niedriges Gewicht; Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug mit SKF Gleit- und Kugellagern.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z24; Werkstückklemme.

DeWalt



Paneelsäge DWS777

Typ		DWS777
Aufnahmeleistung	W	1850
Abgabeleistung	W	1100
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	6300
Neigungseinstellung (links)		48°
Gehrungseinstellung (li./re.)		50°/50°
Sägeblattmaße	mm	216x30
Max. Schnittbereich 90°/90°	mm	270x60
Max. Schnittbereich 90°/45°	mm	270x48
Max. Schnittbereich 45°/90°	mm	190x60
Max. Schnittbereich 45°/45°	mm	190x48
Schnitttiefe max.	mm	80
Maße ca. TxLxH	mm	550x490x590
Gewicht	kg	14
Preis		779,00 €

Sehr kompakte und leichte Paneelsäge, ideal für die Montage; Kraftvoller 1800W Motor mit genügend Leistungsreserven, auch für harte Anwendungen; Noch genauere Schnittergebnisse und effektiv ausgeleuchteter Schnittbereich, durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige; Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel; Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Aludruckguß; Zum sicheren Transport und für reine Kapp-Anwendungen, kann der Auszug fixiert werden; Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 50°; Verschiebbarer linker Werkstückanschlag ermöglicht sowohl die sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke, als auch problemlose Neigungsschnitte; Einfache Bearbeitung großer Werkstücke bei höchster Präzision durch innen liegenden Posaunenauszug.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z42; Werkstückklemme; Stiftschlüssel.

DeWalt



Paneelsäge DW712QS

Typ		DW712QS
Aufnahmeleistung	W	1600
Abgabeleistung	W	1100
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	3500 - 4600
Neigungseinstellung li.		-2° bis 48°
Gehrungseinstellung li./re.		50°/ 60°
Sägeblattmaße	mm	216x30
Max. Schnittbereich 90°/90°	mm	300x70
Max. Schnittbereich 90°/45°	mm	300x50
Max. Schnittbereich 45°/90°	mm	212x70
Max. Schnittbereich 45°/45°	mm	212x50
Schnitttiefe max.	mm	70
Maße ca. BxTxH	mm	457x580x480
Gewicht	kg	21
Preis		1249,00 €

Gehrungswinkel bis 60° rechts und 50° links sowie Neigungswinkel von -2 bis 48° links stufenlos und präzise einstellbar; Leicht einstellbare und präzise Schnitttiefeinstellung; Vielseitig einsetzbar durch die Einstellmöglichkeit aller gängigen Gehrungs-, Neigungs- und Doppelgehrungsschnitte; Spindelarretierung ermöglicht schnellen und einfacheren Sägeblattwechsel; Ideal für die Montage durch robuste, aber dennoch leichte Alu-Druckguss-Konstruktion; Doppelter und staubgeschützter Posaunenauszug gewährleistet auch bei maximaler Schnittkapazität höchste Präzision bei allen Schnittwinkeln; Großdimensionierte, horizontale Führung ermöglicht eine unproblematische Bearbeitung großer Werkstücke; Innovative Schnellverstellung mit Fixrasten für Neigungsschnitte und Standard-Gehrungswinkel.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z24; Werkstückklemme; Montagewerkzeug.

DeWalt

Paneelsäge DWS727



Typ		DWS727
Aufnahmeleistung	W	1675
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	4000
Neigungseinstellung (li./re.)		49°/49°
Gehrungseinstellung (li./re.)		60°/50°
Sägeblattmaße	mm	250x30
Max. Schnittbereich 90°/90°	mm	305x77
Max. Schnittbereich 90°/45°	mm	305x50
Max. Schnittbereich 45°/90°	mm	210x77
Max. Schnittbereich 45°/45°	mm	210x50
Schnitttiefe max.	mm	150
Maße ca. TxLxH	mm	480x770x460
Gewicht	kg	22
Preis		1129,00 €

Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten; Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar; Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag; Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS); Parallel geführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte; Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstück-Auflage (entspricht neuesten Maschinenrichtlinien); Plangefräste Grundplatte aus Alurückguß für exakte Schnittergebnisse; AirLock® kompatibel; Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Werkstückklemme; Stiftschlüssel.

FESTOOL

Kapp- Zugsäge KAPEX-KS60E-Set



Typ		KS60E-Set
Leistungsaufnahme	W	1200 / 230V
Drehzahl Sägeblatt	U/min	1300 - 3500
Sägeblattmaß	mm	216
Schnitttiefe 90°/90°	mm	305x60
Schnitttiefe 45°/90°	mm	215x60
Schnitttiefe 45°/45° links	mm	215x40
Schnitttiefe 45°/45° rechts	mm	215x20
Schnitttiefe 60°/90°	mm	150x60
Neigungswinkel		47° / 46°
Gehrungswinkel		60° / 60°
Maße BxTxH	mm	661x475x430
Absaugstutzen	mm	27 / 36
Gewicht ca.	kg	17,8
Preis		1165,00 €

Ergonomisch angeordnete Tragegriffe, Kabelaufwicklung + Transportsicherung und kompakte Bauform durch bündig abschließende Führungsstangen. Beidseitigem Gehrungswinkel 60°, beidseitiger Neigungswinkel 47°. 2-fach gelagerte, sichere und reibungslose Doppelsäulenführung. LED-Schlaglicht, ausziehbare Tischverbreiterung, Nutfunktion und Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln, Absaugeinrichtung.

Lieferumfang: HW Universal-Sägeblatt W36; Winkelschmiege; LED-Schlaglicht; Schraubzwinde FSZ120; Erhöhung; Bedienungswerkzeug.

FESTOOL

Leistensäge SYMMETRIC-SYM70E



Typ		SYM70E
Leistungsaufnahme	W	1150 / 230V
Drehzahl Sägeblatt	U/min	2700 - 5200
Sägeblattmaß	mm	216
Innenwinkel		0° - 68°
Außenwinkel		0° - 60°
Leistenhöhe max.	mm	70
Leistenbreite max.	mm	80
Gewicht ca.	kg	9,5
Preis		1399,00 €

Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagssystem; Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiede, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen; Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung; Materialgerecht arbeiten dank MMC Electronic • Links- und Rechtshandbedienung dank schlankem, mittigem Kappaggregat.

Lieferumfang HW Feinzahn-Sägeblatt W48; Präzisionsschmiege; Bedienungswerkzeug.

DeWalt

Paneel- Kapp- + Tischsäge D27111



Typ		D27111
Aufnahmeleistung	W	1500
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	3000
Neigungseinstellung (links)		45°
Gehrungseinstellung (li./re.)		50°/60°
Sägeblattmaße	mm	305x30
Max. Schnittbereich 90°/90°	mm	220x90
Max. Schnittbereich 90°/45°	mm	220x62
Max. Schnittbereich 45°/90°	mm	155x90
Max. Schnittbereich 45°/45°	mm	115x62
Tischsäge 90°	mm	51
Gewicht	kg	26,5
Abmessungen ca. TxLxH	mm	800x580x710
Preis		1189,00 €

Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion; Leistungsstarker, leiser Induktionsmotor gewährleistet servicefreien Langzeiteinsatz; Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport; Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten; Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Säge Tisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb; Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke; Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit; Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar; Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über staubgeschützten Posaunenauszug.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z32; Schiebstock; Parallelanschlag, Schutzhaube; Montagewerkzeug.

DeWalt

Paneelsäge DWS780-Kit



Typ		DWS780-K
Aufnahmeleistung	W	1675
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	1900-3800
Neigungseinstellung (links)		49°/49°
Gehrungseinstellung (li./re.)		50°/60°
Sägeblattmaße	mm	305x30
Max. Schnittbereich 90°/90°	mm	303x110
Max. Schnittbereich 90°/45°	mm	330x58
Max. Schnittbereich 45°/90°	mm	211x112
Max. Schnittbereich 45°/45°	mm	244x58
Gewicht	kg	24,8
Abmessungen ca. TxLxH	mm	470x770x396
Preis		1499,00 €

Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110x303mm; Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittrichtungsanzeige (XPS); Extreme Belastbar- und Genauigkeit der Maschine bei vollkommener Präzision; Exakte Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar; Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar; Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar; Robuster und plangefräster Säge Tisch und Drehteller; Großer, staubgeschützter Doppel-Auszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke; Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345mm Länge; Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht; Verbesserte Staubabsaugung bietet freie Sicht auf das Werkstück; Materialgerechte Anwendung durch elektronische Drehzahlregulierung gewährleistet saubere und exakte Schnitte; Schnittiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z60; Staubfangsack; Werkstückklemme, Montagewerkzeug mit Untergestell DE7023.

METABO**Kapp- + Gehrungssäge KGS315Plus**

Typ		KGS315P
Aufnahmeleistung	kW	1,6 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	3100 - 4100
Sägeblatt	mm	315x30
Schwenken L / R		47° / 60°
Neigung L / R		46° / 46°
Schnittbereich 90°/90°	mm	320 x 120
Schnittbereich 45°/45°	mm	223 x 76
Schnittgeschwindigkeit	m/s	51 - 68
Maße ca. LxBxH	mm	950x765x615
Gewicht ca.	kg	27,2
Preis		1425,00 €
Preis Untergestell		439,00 €

Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf; enorme Schnittleistung durch leistungsstarken Uni-Motor und großes Sägeblatt; Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen; große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke; einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopf-Sicherung; optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle; Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben; Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel; Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe; schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte; hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen; Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne; integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguß; Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten; alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar.

Lieferumfang Hartmetall-Sägeblatt 84Z; 2 integrierte Tischverbreiterungen; Materialklemme; Adapter 35/58mm.

METABO**Kapp- + Gehrungssäge KGS315Plus-Set**

Typ		KGS315P
Aufnahmeleistung	kW	1,6 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	3100 - 4100
Sägeblatt	mm	315x30
Schwenken L / R		47° / 60°
Neigung L / R		46° / 46°
Schnittbereich 90°/90°	mm	320 x 120
Schnittbereich 45°/45°	mm	223 x 76
Schnittgeschwindigkeit	m/s	51 - 68
Maße ca. LxBxH	mm	950x765x615
Gewicht ca.	kg	27,2
Preis		1599,00 €

Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf; enorme Schnittleistung durch leistungsstarken Uni-Motor und großes Sägeblatt; Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen; große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke; einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopf-Sicherung; optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle; Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben; Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel; Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe; schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte; hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen; Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne; integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguß; Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten; alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar.

Lieferumfang Hartmetall-Sägeblatt 84Z; 2 integrierte Tischverbreiterungen; Materialklemme; Adapter 35/58mm; Untergestell KSU401.

FESTOOL

Kapp- Zugsäge **KAPEX-KS120REB**



Typ		KS120REB
Leistungsaufnahme	W	1600 / 230V
Drehzahl Sägeblatt	U/min	1400 - 3400
Sägeblattmaß	mm	260
Schnitttiefe 90°/90°	mm	305x88
Schnitttiefe 45°/90°	mm	215x88
Schnitttiefe 50°/90° links	mm	196x88
Schnitttiefe 60°/90° rechts	mm	152x88
Schnitttiefe 45°/45° links	mm	215x55
Schnitttiefe 45°/45° rechts	mm	215x55
Schnitttiefe 90°/90°	mm	60x120
Schnitttiefe 45°/90° links	mm	40x120
Schnitttiefe 45°/90°	mm	20x120
Diagonalschnitt 90°/90°	mm	168
Diagonalschnitt 45°/90°	mm	168
Neigungswinkel		47° / 47°
Gehrungswinkel		50° / 60°
Abmessungen BxTxH	mm	713x500x470
Absaugstutzen	mm	27 / 36
Gewicht ca.	kg	21,5
Preis		1949,00 €

Die KS 120: eine Kapp-Zugsäge, die eine große Schnittkapazität von 120 mm mit einer kompakten, leichten Bauweise vereint. Die exakte Präzision bietet, die Sie für hochwertige Resultate brauchen und zudem Detaillösungen bietet, die begeistern.

Lieferumfang

HW Universal-Sägeblatt W60; Winkelschmiege; Werkstückklemme; Bedienungswerkzeug.

FESTOOL

Untergestell **UG-Kapex**



Typ		UG-Kapex
Arbeitshöhe	mm	900
Gewicht	kg	10,1
Preis		529,00 €

Komfortabler Transport auf Baustelle + Montage. Einfaches Einklappen für den Transport. Erleichtert die Anwendungen der KAPEX. mit Transportrollen.

FESTOOL

Kappanschlag **KA-UG-R/L**



Typ		KA-UG-R/L
Auslegerlänge	mm	1480
Maßlänge max.	mm	2400
Preis		649,00 €

Erleichtert die Anwendungen der KAPEX; Balken + Kanthölzer abstützen; Leisten und Profile präzise auf Länge sägen bestehend aus KA-UG-L+KA-UG-R
Lieferumfang Maßskala; Anschlagreiter; Teleskopauszug mit Skala; Ausklappbarer Standfuß.

DeWalt

**E34926****DE1000**

E34926 Spezial-Untergestell mit Rohrsystem 18mmø für "DeWalt" und "ELU" Paneelsägen.

DE1000 Universal-Untergestell für Paneelsägen mit Schichtholzplatte. Leichte, zusammenklappbare Konstruktion, ideal für den Montageeinsatz.

Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche

SCHEPPACH



Untergestell passend für Kleingeräte wie Dekupiersägen, Schleifböcke, Kapp-Gehrungssägen, Kapp-Zugsägen usw., Tischhöhe inkl. Befestigungsarme 760mm, Auflagen ausziehbar von 1500 auf 2780mm, 2 Werkstückauflagen mit integrierten Laufrollen, Mehrfachsteckdose im Gestellbett

DeWalt



Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern; Leichte Aluminium-Konstruktion ermöglicht einen unproblematischen Transport auf der Montage oder zur Baustelle; Werkstückauflage über Teleskop-Auszug auf bis zu 3,90 Meter zur Bearbeitung langer Werkstücke ausziehbar; Verwindungssteife und robuste Konstruktion mit einer maximalen Belastbarkeit von 225kg; Klappanschlag ermöglicht exaktes Ablängen langer Werkstücke; Durch einklappbare Standbeine leicht transportabel und ohne Montage schnell einsatzbereit; Integrierter Handgriff für problemlosen, manuellen Transport.

Lieferumfang 2x Werkstückauflage (DE7024); Montageset (DE7025).

METABO



Leichtes, robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge; schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand; ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschritte; Maschinenträger, werkzeuglos montierbar, auch geeignet für gängige Kappsägen anderer Hersteller.

Lieferumfang Maschinenträger; 2x Werkstückauflage 92-99cm.

DeWalt



3-Punkt Absaugset für Paneelsägen, passend für fast alle DeWalt und ELU Sägen.

Paneelsägen-Untergestelle E/DE

Typ		E34926	DE1000
Gewicht	kg	6,0	8,5
Maße ca. LxBxH	mm	410x390x670	640x450x700
Preis		95,00 €	165,00 €

Universal-Untergestell ust2780

Typ		ust2780
Gewicht	kg	16,0
Maße ca. LxBxH	mm	1500x210x760
Preis		239,00 €

Universal Untergestell DE7023

Typ		DE7023
Gewicht	kg	16,0
Maße ca. LxBxH	mm	1810x210x265
Preis		419,00 €

Universal Untergestell KSU401

Typ		KSU401
Tragkraft	kg	250
Länge	mm	1680 - 4000
Gewicht	kg	25
Preis		439,00 €

Absaugset für Paneelsägen DE777/

Typ		DE7778	DE7777
Absaugstutzen	mm	35	100
Schlauchlänge ca.	mm	2500	2500
Preis		79,00 €	79,00 €