

## METABO



### Oberfräse OFE738

Typ		OFE738
Aufnahmeleistung	W	710
Leerlauf-Drehzahl	U/min	10000-27000
Fräshub	mm	50
Fräser-Ø max.	mm	28
Spannzange - Ø	mm	8
Gewicht	kg	3,0
<b>Preis</b>		<b>329,00 €</b>

Stabile 2-Säulen-Führung; Robuster kunststoffummantelter Aluminiumdruckguss-Lagerflansch; Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge; Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel; Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik; Zum Fräsen von wärmeempfindlichen Materialien und Kunststoffen sehr gut geeignet; Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl; Ein- und Ausschalten der Maschine ohne die Griffe loszulassen; Fußplatte aus Alu-Druckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten; In Prismen geführter Parallelanschlag; Abschaltkohlebürsten; Bajonettbefestigung des Motorteils im Fräsvorsatz; Motorteil zum Antrieb von Biegewellen geeignet.  
Lieferumfang **Parallelanschlag; Absaugverbindungsstück; Maulschlüssel**

## HITACHI



### Oberfräse M12V2

Typ		M12V2
Aufnahmeleistung	Watt	2000
Leerlauf-Drehzahl	U/min	8000-22000
Werkzeugaufnahme	mm	12
Fräshub	mm	65
Tiefen-Feineinstellung	mm	8
Absauganschluß	mm	35
Höhe	mm	320
Gewicht	kg	6,3
<b>Preis</b>		<b>465,00 €</b>

Fräsen wie ein Profi: Diese Oberfräse besitzt 3-fach in der Richtung verstellbare Handgriffe und eine neue, exakte Tiefenfeinjustierung – somit ist eine optimale und funktionale Arbeitsweise garantiert. Anlaufstrombegrenzung, ein dreistufiger Revolvertiefenanschlag und eine präzise und einfache Einstellung der Frästiefe durch eine fixierbare Skala zeichnen dieses Gerät darüber hinaus aus. Staubschutzabdeckungen runden die Funktionalität des hochwertigen Geräts ab. Konstantelektronik; Spindelarretierung für schnellen und sicheren Fräserwechsel; optimierte Position der Drehzahlregulierung; 3-fach in der Richtung verstellbare Handgriffe; präzise und einfache Einstellung der Frästiefe durch fixierbare Skala; neue, exakte Tiefenfeinjustierung Staubschutzabdeckungen über den Gleitsäulen; Dreistufiger Revolvertiefenanschlag; ergonomisches und funktionelles Design; Abschaltkohlebürsten.

Lieferumfang Spannzange Ø 12mm; Parallelanschlag; Führungsschablone 18mm; Reduzierhülse 12mm auf 8mm; Absaugadapter; Schlüssel.

## FESTOOL



### Oberfräse OF1010EBQ-Plus-Set

Typ		OF1010EBQ
Aufnahmeleistung	Watt	1010
Leerlauf-Drehzahl	U/min	10000-24000
Werkzeugaufnahme	mm	6 - 8
Fräshub	mm	55
Tiefen-Feineinstellung	mm	8
Absauganschluß	mm	27
Gewicht	kg	2,7
<b>Preis</b>		<b>519,00 €</b>

Niedriges Gewicht und Einhandbedienung; Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse; MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung; Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe; Einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp;

Im Frästisch integrierte Spanabsaugung.

Lieferumfang Spannzange Ø 8mm; Seitenanschlag; Führungsschiene-Adapter; Führungsschiene FS800/2; Spannfänger; Bedienungswerkzeug; im SYSTAINER SYS-3.

## FESTOOL



### Oberfräse **OF1400EBQ-Plus**

Typ		OF1400EBQ
Aufnahmeleistung	Watt	1400
Leerlauf-Drehzahl	U/min	10000-22500
Werkzeugaufnahme	mm	6 - 12,7
Fräshub	mm	70
Tiefen-Feineinstellung	mm	8
Absauganschluß	mm	27/36
Gewicht	kg	4,5
<b>Preis</b>		<b>669,00 €</b>

Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip; Werkzeugloser Kopieringwechsel; Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen; Bis 99 % Absaugung mit Spanfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten; Schnell-Bremse und MMC Electronic; Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe.

**Lieferumfang** Spannzange Ø 8mm; Spannzange Ø 12mm; Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube; Kopiering Ø 30mm; Absaughaube oben; Spanfänger; Bedienungswerkzeug; im SYSTAINER SYS-4.

## FESTOOL



### Oberfräse **OF2200EB-Plus**

Typ		OF2200EB
Aufnahmeleistung	Watt	2200
Leerlauf-Drehzahl	U/min	10000-22000
Werkzeugaufnahme	mm	6 - 12,7
Fräshub	mm	80
Tiefen-Feineinstellung	mm	20
Absauganschluß	mm	36/(27)
Gewicht	kg	7,8
<b>Preis</b>		<b>939,00 €</b>

Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken; Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag; Werkzeugloser Kopiering- und Laufsohlenwechsel; Schneller Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip; Schnelle Profilfräseereinstellung durch ein- und auskoppelbare Grundplatte; Mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklammerung; Einfache Frästiefeinstellung auf 1/10 mm genau; Bis zu 99 % Absaugung beim Kantenfräsen durch absenkbares Absaugring und Spanfänger.

**Lieferumfang** Spannzange Ø 8mm; Spannzange Ø 12mm; Kopiering Ø 30mm; Spanfänger; Bedienungswerkzeug; im SYSTAINER SYS-4.

## FESTOOL

### Systainer mit Zubehör **OF2000 495248**



**Preis 355,00 €**

Systainer SYS-3 mit allem Zubehör für OF-2000 / FS-Adapter-Set; Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube; Führungsstangen; je 1x Kopiering 17/24/27/40mmø; Laufspüle D36; Laufsohle für Kopiering; Auflageverbreiterung

## METABO



## Lackfräse LF724S

Typ		LF724S
Aufnahmeleistung	W	710
Drehmoment	Nm	2
Schneidenflugkreis	mm	80
Falztiefe	mm	unbegrenzt
Fräshöhe	mm	28
Frästiefe axial	mm	0 - 0,3
Frästiefe radial	mm	0,15
Leerlaufdrehzahl	m/min	10000
Gewicht ca.	kg	2,6
<b>Preis</b>		<b>355,00 €</b>

Dichtungsfräsmaschine; speziell zum Fräsen von Nuten in Holztüren und Fenster geeignet. Zum nachträglichen Einbau von isolierenden Dichtungen. Zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lack von ebenen Holzflächen (z.B. Treppen, Türen und Fenster); Auch zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet; Bis zu 70% Zeitersparnis; Sehr gut geeignet zum Bearbeiten von Fälzen; Stufenlose Einstellung der Spanabnahme; Ummanteltes, stabiles Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse; Palloidverzahntes Hochleistungsgetriebe; Universalmotor mit hoher Leistungsreserve; Metabo S-automatic Sicherheitskupplung; 4 Hartmetall-Wendemeser mit hoher Standzeit; Vibrationsarmes und damit ermüdungsarmes Arbeiten; Fremdabsaugung möglich.


**Lieferumfang** 4 Hartmetall-Wendemeser; Absaugverbindungsstück; Vorstecher mit Griff; Kombischlüssel; Kunststoffkoffer.

## FRICKE

## Dichtungsfräsmaschine DF550vario



Typ		DF550vario
Spannung	V/Hz	230/50
Leistung	mm	550
Spannzange	mm	6
Leerlaufdrehzahl	U/min	30000
Gewicht	kg	1,9
<b>Preis</b>		<b>589,00 €</b>



Dichtungsfräsmaschine; speziell zum Fräsen von Nuten in Holztüren und Fenster geeignet. Zum nachträglichen Einbau von isolierenden Dichtungen. Durch verschiedene Anschläge für Flach- und Winkelfräsen geeignet. Exaktes Einstellen der Frästiefe nach Einstell-Lehre. Fräswerkzeuge für alle markt gängigen Dichtungen stehen zur Verfügung. Im Rahmenfalz problemlos nutzen bis in die Ecken. Absaugung direkt an der Fräsnut. Absaugschlauch mit konischem Adapter für Staubsauger.

**Lieferumfang** DF550 Vario mit einem doppelseitig verwendbaren Ø 3 mm HM-Fräser, 2 austauschbaren Führungen, einem Seitenanschlag, Spannzange Ø 6 mm, Ø 6,35 mm, einem Staubabsaugschlauch 2,5 m, im Maschinenkoffer

**FESTOOL**

**Dübelfräse DF500Q-Set**



Typ		DF500Q
Leistungsaufnahme	W	420
Leerlaufdrehzahl	U/min	24300
Frästiefenanschlag	mm	12-15-20-25-28
Fräser-ø	mm	4-5-6-8-10
Fräshöhenverstellung	mm	5-30
Stufenanschlag	mm	16-20-22-25-28-36-40
Gehrungsfräsen		0-90°
Absaugstutzen	mm	27
Gewicht	kg	3,2
<b>Preis</b>		<b>929,00 €</b>

Ein System für alle Platten-, Rahmen- und Gestellverbindungen • Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten • Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse • Höchste Stabilität und Verdrehsicherheit der Verbindung mit DOMINO Dübel • Systemzubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen • vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4x20 mm bis 10x50 mm  
**Lieferumfang** DOMINO Fräser D 5 • Auflagewinkel • Leistenanschlag • Queranschlag • Bedienungswerkzeug • im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

**FESTOOL**

**Dübelfräse DF700EQ-Plus**



Typ		DF700EQ
Leistungsaufnahme	W	720
Leerlaufdrehzahl	U/min	21000
Frästiefenanschlag	mm	15-70
Fräser-ø	mm	8-10-12-14
Fräshöhenverstellung	mm	10-50
Stufenanschlag	mm	10-15-20-25-30-40
Gehrungsfräsen		0-90°
Absaugstutzen	mm	27
Gewicht	kg	5,2
<b>Preis</b>		<b>1189,00 €</b>

Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm • Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten • Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärrmaschine • Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse • Systemzubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen

**Lieferumfang** DOMINO Fräser D 12 • Auflagewinkel • 2x Dübelbox • 20x DOMINO Dübel D12 x 100 BU • Bedienungswerkzeug • im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

**FESTOOL**

**Systainer für Dübelfräsenzubehör SYS2-494874**



**Preis 69,00**

Systainer SYS-2 mit Trennwänden für Domino Dübel #494874

## FESTOOL



Einfache Handhabung und geringes Gewicht; Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen; Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb; Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp; Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe

**Lieferumfang** Abrundfräser; Absaughaube; im SYSTAINER SYS-2.

## FESTOOL



Umsteckbarer Frästisch mit großer Auflage; Optimales Fräsergebnis durch 1,5° schräg geneigten Tisch; Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe; Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild; Schneller und einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp

**Lieferumfang** Spannzange 8mmø; Bündigfräser; Absaughaube; Bedienwerkzeug; im SYSTAINER SYS-2.

## Kantenfräse OFK500Q-Plus

Typ		OFK500Q
Aufnahmeleistung	Watt	450
Leerlauf-Drehzahl	U/min	28000
Fräser-ø max.	mm	28
Absauganschluß	mm	27
Gewicht	kg	1,4
<b>Preis</b>		<b>369,00 €</b>

## Kantenfräse OFK700EQ-Plus

Typ		OFK700EQ
Aufnahmeleistung	Watt	720
Leerlauf-Drehzahl	U/min	10000-26000
Fräser-ø max.	mm	26
Frästiefe max. vert.	mm	5
Frästiefe max. horiz.	mm	9
Fräsbreite max.	mm	14
Absauganschluß	mm	27
Gewicht	kg	2,0
<b>Preis</b>		<b>619,00 €</b>

## BOSCH

### Schattenfugensäge/Flachdübelfräse **PSF22A**



Typ		<b>PSF22A</b>
Aufnahmeleistung	W	620
Abgabeleistung	W	320
Leerlaufdrehzahl	U/min	10000
Sägeblatt-ø	mm	105 x 20
Schnitttiefe max.	mm	22
Fugenbreite min.	mm	12,5
Gewicht	kg	2,0
Länge x Höhe ca.	mm	365 x 165
<b>Preis</b>		<b>329,00 €</b>

Robuste Winkelanschlüge mit geprägten Skalen ermöglichen präzise Einstellungen für passende Verbindungen ; 620Watt für optimale Leistung zur Herstellung von Rahmen-, Eck-, Längs- und Querverbindungen; Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung für schnellen Arbeitsfortschritt; Markierungen am Winkelanschlag für präzise Positionierung von Flachdübelverbindung; Spindelarreterung; Staubabsaugung.

- Ausstellungsstück mit Kratzern -

**Lieferumfang** HM-Sägeblatt; Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.

## CASAL

### Nutfräse **JS102**



Typ		<b>JS102</b>
Aufnahmeleistung	W	710
Abgabeleistung	W	375
Leerlauf-Drehzahl	U/min	9000
Fräser	mm	100x4x22
Spindelgewinde		M10x1
Frästiefe	mm	20
Schwenkbereich		0° - 45°
Schwenktisch		0° - 90°
Absauganschluß	mm	27
Maße ca. LxBxH	mm	302x139x145
Gewicht	kg	2,8
<b>Preis</b>		<b>349,00 €</b>

Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel; auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke; Sehr handlich und leicht; 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube; Genaue und leichtgängige Zahnstangen-Tiefeneinstellung des Winkelanschlags; Winkelanschlagverriegelung mit nur einem Spannhebel; Schwenkansschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°; Mit Spindelarreterung.

**Lieferumfang** Nutfräser Winkelanschlag; Spänesack; Stirnlochschlüssel; im Kunststoffkoffer.

## MAKITA

### Nutfräse **PJ7000**



Typ		<b>PJ7000</b>
Aufnahmeleistung	W	700
Leerlauf-Drehzahl	U/min	11000
Fräser	mm	100x4x22
Frästiefe	mm	20
Absauganschluß	mm	27
Maße LxBxH	mm	302x139x145
Gewicht	kg	2,5
<b>Preis</b>		<b>429,00 €</b>

Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel; auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke; Sehr handlich und leicht; 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube; Genaue und leichtgängige Zahnstangen-Tiefeneinstellung des Winkelanschlags; Winkelanschlagverriegelung mit nur einem Spannhebel; Schwenkansschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°; Inkl. Nutfräser 100mm; Mit Spindelarreterung; Inkl. Staubsack für sauberes Arbeiten.

**Lieferumfang** Nutfräser 100mm; Winkelanschlag; Vorsteckklammer; Verschlusschiene; Staubsack; Stirnlochschlüssel; MAKPAC #3.