

MÜLLNER



Handrührwerk mit Regelelektronik; Rechts-Links-Lauf; abrutschsicherer Softgriff.
Lieferumfang Zahnkranz-Bohrfutter; 2x Anschluß-Adapter M14; Zusatzhandgriff.

Handrührwerk HRW1050

Typ		HRW1050CE
Leistungsaufnahme	W	1050 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	0-550
Aufnahme		1/2"x20G
Bohrfutter	mm	1,5 - 13
Gewicht ca.	kg	2,4
Preis		159,00 €

HITACHI



Soft-Start Funktion verhindert das Spritzen des Materials beim Start; Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung; mechanisches 2-Gang-Getriebe für optimale Kraftverteilung; Hitachi Hochleistungsmotor; robuste Bauweise, mit Sicherheitsbügel; parallel angeordnete Griffe für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten; ergonomisches und funktionelles Design

Lieferumfang 1x Rührkorb

Rührgerät UM16VST

Typ		UM16VST
Aufnahmeleistung	W	1500
Leerlaufdrehzahl 1/2 Gang	U/min	150-300/300-650
Rührkorb-ø max.	mm	160
Spindelaufnahme		M14
Gesamtlänge	mm	335
Gewicht	kg	5,6
Preis		269,00 €

PROCOP



Rührgerät **PMX1800-2E**

Typ		PMX1800-2E
Leistungsaufnahme	W	1800
Werkzeugaufnahme		M14 i.
Spannhals-ø	mm	57
Rührkorb-ø max.	mm	160
Mischmenge max.	ltr	100
Drehzahl 1./ 2. Gang	U/min	150-300 / 300-650
Gewicht	kg	6,4
Preis		339,00 €

Robustes, leistungsstarkes elektronisch geregeltes 2-Gang Rührgerät mit M14 Innengewindeanschluß, für handelsübliche Rührkörbe. Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch günstige Griffanordnung mit großer Hebelwirkung.

Lieferumfang Rührkorb 160x600mm M14; 2x Maulschlüssel im Kunststoff-Koffer.

PROTOOL/FESTOOL



Rührgerät **MXP1200EEF**

Typ		MXP1200EEF
Leistungsaufnahme	W	1200
Werkzeugaufnahme		M14 / Ergofix
Spannhals-ø	mm	57
Rührkorb-ø max.	mm	140
Mischmenge max.	ltr	60
Drehzahl 1.Gang	U/min	360-630
Drehzahl 2.Gang	U/min	x
Gewicht	kg	4,5
Preis		399,00 €

ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion; Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit "Gasgebe-Schalter"; Kraftvoller und durchzugsstarker Motor; Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm; Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand; Für jedes Material die richtige Rührgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahlregelung; Schutzkappe mit Labyrinthführung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz.

Lieferumfang Rührstab PJ-Uni 160x600 M14 (638348); Adapter Ergofix; Doppelmaulschlüssel.

GÜDE

Zwangs-Rührgerät GRW1800-2 Twin



Typ		GRW1800-2
Leistungsaufnahme 230V	W	1800
Mischvolumen bis	kg	100
Rührkörbe-ø	mm	140
Drehzahlen 1. / 2.	U/min	150-300 / 300-650
Abmessungen LxBxH	mm	620x370x255
Gewicht	kg	8,5
Preis		189,00 €

Mit 2 gegenläufigen Twin-Röhren. Ist ideal für besonders schwere, zähe und mehrkomponentige Materialien wie beispielsweise Fertigmörtel, Kleber, Isoliermassen und Harze. Das Twin-Rührwerk hat gegenüber Rührwerken mit 1 Rührer folgende Vorteile: Zwangsmischeffekt für eine sichere und perfekte Durchmischung: Die 2 gegenläufigen Rührergreifen ineinander. Dadurch entsteht eine starke Einzugswirkung der Materialien in die beiden Rührer. Die Mischzeiten reduzieren sich um bis zu 50 %. Deutlich weniger Kraftanstrengung: Der Bediener von Rührgeräten mit 1 Rührer muss die Drehbewegung des Rührers mit Muskelkraft ausgleichen. Das Gerät mit 2 Röhren gleicht das durch die gegenläufigen Drehbewegungen der beiden Rührer aus.

Lieferumfang Rührwerk, 2 Mischaufsätze, 2 Maulschlüssel, Softgriff, Softstart, Ein-/ Ausschalter mit Arretierungsfunktion.

ATIKA

Zwangs-Rührgerät RW1800Twin



Typ		RW1800Twin
Leistungsaufnahme	W	1800
Leerlauf-Drehzahl	U/min	0-450 / 0-790
Werkzeugaufnahme		Quick-Adapter
Rührkorb-ø max.	mm	220
Mischmenge max.	ltr	90
Schalldruckpegel	dBA	101
Gewicht	kg	7,5
Preis		189,00 €

Sichere und kraftsparende Handhabung durch den großen ergonomischen Handgriff mit integrierten Bedienelementen. Der Softstart und die stufenlose Drehzahlregulierung für ein spritzarmes Mischen. Die Einschaltsperr verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Rührgerätes. Das kraftvolle 2-Gang Getriebe und die gegenläufigen Doppelt-Rührquirle garantieren eine optimale Durchmischung bei langsamer und schneller Drehzahl. Der integrierte Quick-Adapter für ein werkzeugloses Einspannen der Rührquirle. Kraftvolles 2-Gang Getriebe mit stufenloser Drehzahlregulierung. Gegenläufige Doppel-Rührquirle. inkl. Mörtelrührquirle.

EIBENSTOCK

Zwangs-Rührgerät **EZR23R/R+L**



Typ		EZR23R
Leistungsaufnahme	W	1800/230V
Rührkorb-ø max	mm	230
Nenn Drehzahl	U/min	200-530
Leerlaufdrehzahl	U/min	620
Werkzeugaufnahme		Spezial
Gewicht	kg	7,1
Preis		669,00 €

Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z.B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen; Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen; Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer; Rechts-/Linkslauf - zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten; Zwei gegenläufige Rührwirle - kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis; Staubgeschützter Schalter; Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren; Temperaturüberwachung; Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung - optimale Einstellung auf das zu mischende Material; Abdeckkappe mit Labyrinthführung; Dämpfungs- und Schutzelemente.

Lieferumfang Rührgerät mit Rührwirrl-Paar (Z230).