

## GÜDE



Pumpengehäuse aus Edelstahl; Mechanische Dichtung; Wasserablassschraube; Laufrad aus Noryl; Ergonomischer Tragegriff; Ein-/Ausschalter; Thermoschutz und Motorschutzschalter. Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. einem Beregner oder zu Entleerung von Teichen und Becken.

### Jet-Pumpe JG1100E+I

| Typ                  |       | JG1000E+I       |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | W     | 1000/230V       |
| Schutzart            |       | IPX4            |
| Fördermenge          | ltr/h | 3600            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 8,0             |
| Förderhöhe           | mtr   | 42              |
| Anschluß             |       | 1" i.           |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 8,8             |
| Maße LxBxH           | mm    | 380x245x270     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>139,00 €</b> |

## GÜDE



Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Mechanische Dichtung; Wasserablassschraube; Laufrad aus Noryl; Ergonomischer Tragegriff; Ein-/Ausschalter; Thermoschutz und Motorschutzschalter; Metall Gewindeeinsätze; Integrierter Wasserfilter. Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. einem Beregner oder zu Entleerung von Teichen und Becken

### Jet-Pumpe GP1100VF

| Typ                  |       | GP1100VF        |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | W     | 1100/230V       |
| Schutzart            |       | IPX4            |
| Fördermenge          | ltr/h | 3600            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 8,0             |
| Förderhöhe           | mtr   | 45              |
| Anschluß             |       | 1" i.           |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 11              |
| Maße LxBxH           | mm    | 500x230x310     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>179,00 €</b> |

## GRUNDFOS



### Jet-Pumpe JP/

| Typ                      |      | JP5             | JP6             |
|--------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Förderstrom max.         | m³/h | 3,4             | 4,5             |
| Förderhöhe (H) max.      | m    | 40              | 48              |
| Saughöhe max.            | m    | 8               | 8               |
| Medientemperatur (t)     | °C   | +55             | +55             |
| Umgebungstemperatur max. | °C   | 40              | 40              |
| Betriebsdruck max.       | bar  | 6               | 6               |
| Leistungsaufnahme 230V   | W    | 775             | 1400            |
| Stromaufnahme            | A    | 3,6             | 6               |
| Anschlüsse               |      | G1"a.           | G1"a.           |
| <b>Preis</b>             |      | <b>419,00 €</b> | <b>629,00 €</b> |

Grundfos Gartenpumpen JP- sind selbstansaugende, horizontale, einstufige Kreiselpumpe mit eingebautem Ejektor. Der Kurzschlußläufer- Motor und der Einsatz einer Gleitringwellenabdichtung machen das Aggregat wartungsfrei und störungsunempfindlich. Lange Lebensdauer durch den Einsatz Edelstahl bei allen hochbeanspruchten Teilen, wie Laufrad und Gehäuse. frei von Störungen durch verschleißarme Gleitringdichtung und robusten Kurzschlussmotor mit integriertem Motorschutz.

## GÜDE

## Hauswasserwerk HWW100/24



| Typ                  |       | HWW100/24       |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | W     | 1300/230V       |
| Schutzart            |       | IP44            |
| Fördermenge          | ltr/h | 4000            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 8               |
| Förderhöhe           | mtr   | 48              |
| Anschluß             |       | 1" i.           |
| Kessel               | ltr   | 24              |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 19,2            |
| Maße LxBxH           | mm    | 450x320x440     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>199,00 €</b> |

Pumpengehäuse aus Edelstahl; Mechanische Dichtung; Wasserablassschraube; Laufrad aus Noryl; Ein-/Ausschalter; Thermoschutz und Motorschutzschalter; Druckschalter; Manometer; Stahltank. Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

## GÜDE

## Hauswasserwerk HWW1000P-inox



| Typ                  |       | HWW1000Pi       |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | W     | 1000/230V       |
| Schutzart            |       | IP44            |
| Fördermenge          | ltr/h | 3500            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 8               |
| Förderhöhe           | mtr   | 44              |
| Anschluß             |       | 1" i.           |
| Kessel               | ltr   | 20              |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 11,9            |
| Maße LxBxH           | mm    | 455x270x490     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>219,00 €</b> |

Pumpengehäuse aus Edelstahl; Mechanische Dichtung; Wasserablassschraube; Laufrad aus Noryl; Ein-/Ausschalter; Thermoschutz und Motorschutzschalter; Druckschalter; Manometer; Edelstahltank. Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

## WP-TECH



## Hauswasserwerk WT-HW1000.II

| Typ              |       | WT-HW1000.II    |
|------------------|-------|-----------------|
| Leistung 230V    | W     | 1300            |
| Schutzart        |       | IPX4            |
| Fördermenge      | ltr/h | 3500            |
| Ansaughöhe       | mtr   | 8               |
| Förderhöhe       | mtr   | 44              |
| Anschluß         | G     | 1" i.           |
| Kessel           | ltr   | 19              |
| Wassertemperatur | °C    | 35              |
| Lärmwertangabe   | db(A) | 98              |
| Maße ca. LxBxH   | mm    | 465x280x570     |
| Gewicht ca.      | kg    | 13,5            |
| <b>Preis</b>     |       | <b>239,00 €</b> |

Robustes Hauswasserwerk mit automatischem Druckschalter; Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser. Darüber hinaus eignet sie sich bestens zum Fördern von Wasser aus Brunnen und Zisternen. Selbstansaugend nach Befüllen des Pumpenkörpers mit Saugschlauch und Rückschlagventil. Pumpengehäuse und Kessel aus Edelstahl; Entlüftungs- und Entwässerungsschraube; Laufrad aus Noryl; Ergonomischer Tragegriff; Druckmanometer; Ein-/Ausschalter; Druckwächter; Thermoschutz.

## GÜDE



## Hauswasserwerk HWW1300G

| Typ                  |       | HWW1300G        |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | W     | 1300/230V       |
| Schutzart            |       | IP44            |
| Fördermenge          | ltr/h | 4000            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 7,5             |
| Förderhöhe           | mtr   | 48              |
| Anschluß             |       | 1" i.           |
| Kessel               | ltr   | 24              |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 19,5            |
| Maße LxBxH           | mm    | 540x300x540     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>259,00 €</b> |

Pumpengehäuse aus Stahlguß; Mechanische Dichtung; Wasserablassschraube; Laufrad aus Messing; Ein-/Ausschalter; Thermoschutz und Motorschutzschalter; Druckschalter; Manometer; Stahltank. Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.



## GARDENA

## Hauswasserwerk **Classic3000/4eco**



| Typ          |       | C3000/4e        |
|--------------|-------|-----------------|
| Motor        | W     | 650 / 230V      |
| Fördermenge  | ltr/h | 2800            |
| Ansaughöhe   | mtr   | 8               |
| Druck max.   | bar   | 4               |
| Förderhöhe   | mtr   | 40              |
| Eingang      |       | 1" i.           |
| Ausgang      |       | 1" i.           |
| Kessel       | ltr   | 24              |
| Maße ca.     | mm    | 470x240x575     |
| Gewicht ca.  | kg    | 12,9            |
| <b>Preis</b> |       | <b>259,00 €</b> |

Für die automatische Wasserversorgung, Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Druckkessel für energiesparendes Bereitstellen von Wasser; Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf; Wartungsfreier Kondensatormotor; Überlastschutz; hochwertiges Gleitringdichtung für lange Lebensdauer; integrierter Wasserfilter.

## GÜDE

## Hauswasserwerk **HWW100/24inox**



| Typ                  |       | HWW100/24i      |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | W     | 1300/230V       |
| Schutzart            |       | IP44            |
| Fördermenge          | ltr/h | 4000            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 8               |
| Förderhöhe           | mtr   | 48              |
| Anschluß             |       | 1" i.           |
| Kessel               | ltr   | 24              |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 19,2            |
| Maße LxBxH           | mm    | 450x320x440     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>279,00 €</b> |

Pumpengehäuse aus Edelstahl; Mechanische Dichtung; Wasserablassschraube; Laufrad aus Noryl; Ein-/Ausschalter; Thermoschutz und Motorschutzschalter; Druckschalter; Manometer; Edelstahltank. Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

**T.I.P.****Hauswasserwerk HWW1000/25Plus-TLS**

| Typ                  |       | HWW1000-25P-TLS |
|----------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V           | W     | 800             |
| Fördermenge          | ltr/h | 3300            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 8               |
| Förderhöhe           | mtr   | 46              |
| Anschluß Eingang     |       | 1" i.           |
| Anschluß Ausgang     |       | 1" i.           |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Kessel               | ltr   | 22              |
| Maße LxBxH           | mm    | 580x510x290     |
| Gewicht ca.          | kg    | 13,4            |
| <b>Preis</b>         |       | <b>279,00 €</b> |

Selbstansaugende, kraftvolle Pumpe mit Jet-Hydrauliksystem und thermischem Überlastschutz; Hochwertiges Pumpengehäuse aus Edelstahl; Großer 22-Liter-Druckkessel mit lebensmittelechter Membrane - für Trinkwasser geeignet; Förderung von klarem Wasser mit konstantem Druck; Durchzugskräftiges Einstiegsmodell in die Produktreihe mit Edelstahl-Pumpengehäuse und Stahl-Druckkessel; Zur automatischen Hauswasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, zur Gartenbewässerung und automatischen Beregnung; Ideal geeignet zur Druckerhöhung durch Einbau in das vorhandene Wassernetz.

**GARDENA****Hauswasserwerk Comfort4000/5eco**

| Typ          |       | C4000/5e        |
|--------------|-------|-----------------|
| Motor        | W     | 850 / 230V      |
| Fördermenge  | ltr/h | 3500            |
| Ansaughöhe   | mtr   | 8               |
| Druck max.   | bar   | 4,5             |
| Förderhöhe   | mtr   | 45              |
| Eingang      |       | 1" i.           |
| Ausgang      |       | 1" i.           |
| Kessel       | ltr   | 24              |
| Maße ca.     | mm    | 470x240x575     |
| Gewicht ca.  | kg    | 13,4            |
| <b>Preis</b> |       | <b>319,00 €</b> |

Für die automatische Wasserversorgung, Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Druckkessel für energiesparendes Bereitstellen von Wasser; Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf; Wartungsfreier Kondensatormotor; Überlastschutz; hochwertiges Gleitringdichtung für lange Lebensdauer; integrierter Wasserfilter.

## GÜDE

## Hauswasserwerk HWW1400.3VF.inox



| Typ          |       | HWW1400.3VF.i   |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | W     | 1400/230V       |
| Schutzart    |       | IPX4            |
| Fördermenge  | ltr/h | 4800            |
| Ansaughöhe   | mtr   | 8,0             |
| Förderhöhe   | mtr   | 48              |
| Anschluß     |       | 1" i.           |
| Kessel       | ltr   | 24              |
| Temperatur   | °C    | 35              |
| Gewicht ca.  | kg    | 16,9            |
| Maße LxBxH   | mm    | 470x270x600     |
| <b>Preis</b> |       | <b>319,00 €</b> |

Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff; mechanische Dichtung; Wasserablaßschraube; Laufrag aus Noryl; Ein/Ausschalter; Thermoschutz und Motorschutzschalter; automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz; LCD Anzeige für Durchflußmenge und Förderhöhe; Timer-Funktion (Vorwahl einer Start- und Stoppzeit); Edelstahltank; rostfrei; integrierter Wasserfilter.

## METABO

## Hauswasserwerk HWWI3500-25inox



| Typ              |       | HWWI3500-25i    |
|------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V       | W     | 1100            |
| Fördermenge      | ltr/h | 3500            |
| Ansaughöhe       | mtr   | 8               |
| Druck max.       | bar   | 4,5             |
| Förderhöhe       | mtr   | 45              |
| Anschluß Eingang |       | 1" i.           |
| Anschluß Ausgang |       | 1" i.           |
| Kessel           | ltr   | 24              |
| Maße             | mm    | 520x307x600     |
| Gewicht ca.      | kg    | 17,5            |
| <b>Preis</b>     |       | <b>349,00 €</b> |

Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation; Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser; Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf; Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit; Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen; Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start; Wartungsfreier Kondensatormotor; Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung; Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer; Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse; Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe; Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr.



**T.I.P.****Hauswasserwerk HWW-inox1300Plus F**

| Typ                  |       | HWWi1300PF      |
|----------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V           | W     | 1200            |
| Fördermenge          | ltr/h | 4200            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 9               |
| Förderhöhe           | mtr   | 50              |
| Anschluß Eingang     |       | 1" i.           |
| Anschluß Ausgang     |       | 1" i.           |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 17,1            |
| Maße LxBxH           | mm    | 610x550x290     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>369,00 €</b> |

Selbstansaugende, sehr leistungsstarke Pumpe mit Jet-Hydrauliksystem und thermischem Überlastschutz. Hochwertiges Pumpengehäuse aus Edelstahl. Professioneller 3-teiliger **Vorfilter** mit Messing Armaturen und waschbarem Filtereinsatz. Großer 24-Liter-Druckkessel mit lebensmittelechter Membrane - für Trinkwasser geeignet. Förderung von klarem Wasser mit konstantem Druck. Modell mit hoher Leistungskraft aus der hochwertigen Produktreihe mit Pumpengehäuse und Druckkessel aus Edelstahl. Zur automatischen Hauswasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, zur Gartenbewässerung und automatischen Beregnung. Ideal zur Druckerhöhung durch Einbau in das vorhandene Wassernetz.

**GÜDE****Hauswasserwerk MP120/5A/24LT**

| Typ                  |       | MP120/5A/24LT   |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | W     | 1300/230V       |
| Schutzart            |       | IPX4            |
| Fördermenge          | ltr/h | 5400            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 7,5             |
| Förderhöhe           | mtr   | 54              |
| Anschluß             |       | 1" i.           |
| Kessel               | ltr   | 24              |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 20,5            |
| Maße LxBxH           | mm    | 510x280x550     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>399,00 €</b> |

Professionelles mehrstufiges Hauswasserwerk mit automatischem Druckschalter. Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser. Darüber hinaus eignet sie sich bestens zum Fördern von großen Wassermengen mit hohem Druck aus Brunnen und Zisternen. Selbstansaugend nach Befüllen des Pumpenkörpers mit Saugschlauch und Rückschlagventil. Pumpengehäuse aus Stahlguss, Entlüftungs- und Entwässerungsschraube, 5 Laufräder aus Noryl, Pumpenmantel aus Edelstahl, 24 Liter Stahltank, Druckmanometer, Ein-/Ausschalter, Druckschalter, Thermoschutz und Motorschutzschalter, Standfüße aus Metall, Spritzwassergeschützt. Professionelles Hauswasserwerk, Pumpe aus Guß, Motorwelle aus Edelstahl, mit Injektor außerhalb der Pumpe, 2 Laufräder.

## METABO

## Hauswasserwerke HWWI4500-25inox



| Typ              |       | HWWI4500-25i    |
|------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V       | W     | 1300            |
| Fördermenge      | ltr/h | 4500            |
| Ansaughöhe       | mtr   | 8               |
| Druck max.       | bar   | 4,8             |
| Förderhöhe       | mtr   | 48              |
| Anschluß Eingang |       | 1" i.           |
| Anschluß Ausgang |       | 1" i.           |
| Kessel           | ltr   | 24              |
| Maße             | mm    | 520x307x600     |
| Gewicht ca.      | kg    | 17,8            |
| <b>Preis</b>     |       | <b>399,00 €</b> |

Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation; Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern und Umwälzen von Klarwasser; Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser; Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf; Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit; Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen; Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start; Wartungsfreier Kondensatormotor; Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung; Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer; Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse; Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe; Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr.

## T.I.P.

## Hauswasserwerk HWW1300/50Plus-TLS



| Typ                  |       | HWW1300-25P-TLS |
|----------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V           | W     | 1200            |
| Fördermenge          | ltr/h | 4200            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 9               |
| Förderhöhe           | mtr   | 60              |
| Anschluß Eingang     |       | 1" i.           |
| Anschluß Ausgang     |       | 1" i.           |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Kessel               | ltr   | 50              |
| Maße LxBxH           | mm    | 700x380x710     |
| Gewicht ca.          | kg    | 21,2            |
| <b>Preis</b>         |       | <b>399,00 €</b> |

Selbstansaugende, kraftvolle Pumpe mit Jet-Hydrauliksystem und thermischem Überlastschutz; Hochwertiges Pumpengehäuse aus Edelstahl; Großer 22-Liter-Druckkessel mit lebensmittelechter Membrane - für Trinkwasser geeignet; Förderung von klarem Wasser mit konstantem Druck; Durchzugskräftiges Einstiegsmodell in die Produktreihe mit Edelstahl-Pumpengehäuse und Stahl-Druckkessel; Zur automatischen Hauswasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, zur Gartenbewässerung und automatischen Beregnung; Ideal geeignet zur Druckerhöhung im vorhandenen Wassernetz.



**GARDENA****Hauswasserwerk Premium5000/5inox**

| Typ          |       | P5000/5i        |
|--------------|-------|-----------------|
| Motor        | W     | 1200 / 230V     |
| Fördermenge  | ltr/h | 4500            |
| Ansaughöhe   | mtr   | 8               |
| Druck max.   | bar   | 5               |
| Förderhöhe   | mtr   | 50              |
| Eingang      |       | 1" i.           |
| Ausgang      |       | 1" i.           |
| Kessel       | ltr   | 24              |
| Maße ca.     | mm    | 470x240x575     |
| Gewicht ca.  | kg    | 13,8            |
| <b>Preis</b> |       | <b>419,00 €</b> |

Für die automatische Wasserversorgung, Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Edelstahl-Druckkessel zum Bereitstellen von Wasser; Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf; Wartungsfreier Kondensatormotor; Überlastschutz; hochwertiges Gleitringdichtung für lange Lebensdauer; integrierter Wasserfilter.

**GARDENA****Hauswasserwerk Premium5000/5eco.inox**

| Typ          |       | P5000/5e.i      |
|--------------|-------|-----------------|
| Motor        | W     | 1200 / 230V     |
| Fördermenge  | ltr/h | 4500            |
| Ansaughöhe   | mtr   | 8               |
| Druck max.   | bar   | 5               |
| Förderhöhe   | mtr   | 50              |
| Eingang      |       | 1" i.           |
| Ausgang      |       | 1" i.           |
| Kessel       | ltr   | 24              |
| Maße ca.     | mm    | 470x240x575     |
| Gewicht ca.  | kg    | 13,8            |
| <b>Preis</b> |       | <b>439,00 €</b> |

Für die automatische Wasserversorgung, Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Edelstahl-Druckkessel für energiesparendes Bereitstellen von Wasser; Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf; Wartungsfreier Kondensatormotor; Überlastschutz; hochwertiges Gleitringdichtung für lange Lebensdauer; integrierter Wasserfilter.

**T.I.P.**

## Hauswasserwerk **HWW-inox1300PlusF.TLS**



| Typ                  |       | HWWi1300PFT     |
|----------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V           | W     | 1200            |
| Fördermenge          | ltr/h | 4200            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 9               |
| Förderhöhe           | mtr   | 50              |
| Anschluß Eingang     |       | 1" i.           |
| Anschluß Ausgang     |       | 1" i.           |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 17,1            |
| Maße LxBxH           | mm    | 610x550x290     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>479,00 €</b> |

Selbstansaugende, sehr leistungsstarke Pumpe mit Jet-Hydrauliksystem und thermischem Überlastschutz. Hochwertiges Pumpengehäuse aus Edelstahl. Professioneller 3-teiliger **Vorfilter** mit Messing Armaturen und waschbarem Filtereinsatz. Großer 24-Liter-Druckkessel mit lebensmittelechter Membrane - für Trinkwasser geeignet. Förderung von klarem Wasser mit konstantem Druck. Modell mit hoher Leistungskraft aus der hochwertigen Produktreihe mit Pumpengehäuse und Druckkessel aus Edelstahl. Zur automatischen Hauswasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, zur Gartenbewässerung und automatischen Beregnung. Ideal zur Druckerhöhung durch Einbau in das vorhandene Wassernetz. **Mit Trockenlaufschutz.**

**METABO**

## Hauswasserwerk **HWWI4500-25inox-Plus**



| Typ              |       | HWWI4500-25i-Plus |
|------------------|-------|-------------------|
| Motor 230V       | W     | 1300              |
| Fördermenge      | ltr/h | 4500              |
| Ansaughöhe       | mtr   | 8                 |
| Druck max.       | bar   | 4,8               |
| Förderhöhe       | mtr   | 48                |
| Anschluß Eingang |       | 1" i.             |
| Anschluß Ausgang |       | 1" i.             |
| Kessel           | ltr   | 24                |
| Maße             | mm    | 520x307x600       |
| Gewicht ca.      | kg    | 17,8              |
| <b>Preis</b>     |       | <b>499,00 €</b>   |

Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation; Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser; Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf; Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit; Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen; Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start; Wartungsfreier Kondensatormotor; Überlastschutz; Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer; Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse; Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe; Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr.

## METABO

## Hauswasserwerk HWW6000-25inox



| Typ              |       | HWW6000-25i     |
|------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V       | W     | 1300            |
| Fördermenge      | ltr/h | 6000            |
| Ansaughöhe       | mtr   | 8               |
| Druck max.       | bar   | 5,5             |
| Förderhöhe       | mtr   | 55              |
| Anschluß Eingang |       | 1" i.           |
| Anschluß Ausgang |       | 1" i.           |
| Kessel           | ltr   | 24              |
| Gewicht ca.      | kg    | 18,9            |
| <b>Preis</b>     |       | <b>519,00 €</b> |

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf; Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit; Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb; Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe; Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr.

## GÜDE

## Hauswasserwerk CAB200/100/400V



| Typ                  |       | CAB200          |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | kW    | 2,0             |
| Anschluß             | V     | <b>400</b>      |
| Schutzart            |       | IP44            |
| Fördermenge          | ltr/h | 5000            |
| Ansaughöhe           | mtr   | 9               |
| Förderhöhe           | mtr   | 50              |
| Anschluß Eingang     |       | 1 1/4" i.       |
| Anschluß Ausgang     |       | 1" i.           |
| Kessel               | ltr   | 100             |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Gewicht ca.          | kg    | 36,5            |
| Maße LxBxH           | mm    | 740x460x810     |
| <b>Preis</b>         |       | <b>519,00 €</b> |

Professionelles Hauswasserwerk, Pumpe aus Guß, Motorwelle aus Edelstahl, mit Injektor außerhalb der Pumpe, 2 Laufräder.



## METABO

### Hauswasserwerk HWW6000-50inox



| Typ              |       | HWW6000-50i     |
|------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V       | W     | 1300            |
| Fördermenge      | ltr/h | 6000            |
| Ansaughöhe       | mtr   | 8               |
| Druck max.       | bar   | 5,5             |
| Förderhöhe       | mtr   | 55              |
| Anschluß Eingang |       | 1" i.           |
| Anschluß Ausgang |       | 1" i.           |
| Kessel           | ltr   | 50              |
| Gewicht ca.      | kg    | 22,1            |
| <b>Preis</b>     |       | <b>609,00 €</b> |

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf; Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit; Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb; Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe; Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr.

## METABO

### Hauswasserwerk HWW9000-100G



| Typ              |       | HWW9000-100G    |
|------------------|-------|-----------------|
| Motor 230V       | W     | 1900            |
| Fördermenge      | ltr/h | 9000            |
| Ansaughöhe       | mtr   | 8               |
| Druck max.       | bar   | 5,1             |
| Förderhöhe       | mtr   | 51              |
| Anschluß Eingang |       | 1 1/4" i.       |
| Anschluß Ausgang |       | 1" i.           |
| Laufblätter      | St    | 1               |
| Kessel           | ltr   | 100             |
| Maße             | mm    | 730x448x740     |
| Gewicht ca.      | kg    | 39,9            |
| <b>Preis</b>     |       | <b>749,00 €</b> |

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser; Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser; Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf; Wartungsfreier Kondensatormotor; Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung; Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer; Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern; Für Einphasen-Wechselstrom.

## GÜDE



## Benzinmotor-Pumpe CM115/1A

| Typ             |       | CM115/1A        |
|-----------------|-------|-----------------|
| Fördermenge     | m³/h  | 33,6            |
| Förderhöhe      | mtr   | 40              |
| Ansaughöhe      | mtr   | 6               |
| Motor 2-Takt    | cm³   | 115             |
| Leistung        | kW/PS | 3,6 / 5,0       |
| Tankinhalt ca.  | ltr   | 1,4             |
| Anschlüsse      | G     | 1½" i           |
| Temperatur max. | °C    | 40              |
| Lärmwert        | db(A) | 103             |
| Maße ca. LxBxH  | mm    | 410x370x460     |
| Gewicht ca.     | kg    | 14,5            |
| <b>Preis</b>    |       | <b>519,00 €</b> |

Selbstansaugende, benzinbetriebene Pumpe mit robustem, luftgekühltem 2-Takt-Motor. Motorgehäuse aus hochwertigem Guß. Start mittels Seilzug. Stabiler Fahrwagen, für sicheren Stand und einfachen Transport. Zum Pumpen von sauberem bis leicht verschmutztem Wasser. Bestens geeignet zur Be- und Entwässerung, Wasserförderung und für Bewässerungssysteme. Ideale Lösung für Einsätze ohne Stromnetz - z.B. zur Notentwässerung, zum Einsatz auf Feldern Baustellen oder zur Gartenbewässerung.

## HONDA



## Benzinmotor-Pumpe WX10

| Typ                 |       | WX10            |
|---------------------|-------|-----------------|
| Förderstrom max.    | m³/h  | 8,4             |
| Förderhöhe (H) max. | m     | 36              |
| Saughöhe max.       | m     | 8               |
| Korngröße max.      | mm    | 6               |
| Motor 4-Takt        |       | Micro GX25      |
| Leistung            | kW    | 0,72            |
| Drehzahl            | U/min | 7000            |
| Anschluß Eingang    |       | G1" a.          |
| Anschluß Ausgang    |       | G1" a.          |
| Tankinhalt          | ltr   | 0,47            |
| Verbrauch           | ltr/h | 0,45            |
| Maße ca. LxBxH      | mm    | 325x220x330     |
| Gewicht ca.         | kg    | 6,5             |
| <b>Preis</b>        |       | <b>559,00 €</b> |

Kompakte selbstfördernde **Frischwasserpumpe**, leicht zu transportieren mit hoher Förderkapazität.

## HONDA



## Benzinmotor-Pumpe WX15

| Typ                 |       | WX15            |
|---------------------|-------|-----------------|
| Förderstrom max.    | m³/h  | 14,4            |
| Förderhöhe (H) max. | m     | 40              |
| Saughöhe max.       | m     | 8               |
| Korngröße max.      | mm    | 6               |
| Motor 4-Takt        |       | OHV GXH50       |
| Leistung            | kW    | 1,6             |
| Drehzahl            | U/min | 7000            |
| Anschluß Eingang    |       | G1½" a.         |
| Anschluß Ausgang    |       | G1½" a.         |
| Tankinhalt          | ltr   | 1,0             |
| Verbrauch           | ltr/h | 1,1             |
| Maße ca. LxBxH      | mm    | 325x275x375     |
| Gewicht ca.         | kg    | 9,0             |
| <b>Preis</b>        |       | <b>739,00 €</b> |

Kompakte selbstfördernde **Frischwasserpumpe**, leicht zu transportieren mit hoher Förderkapazität.

**HONDA**

**Benzinmotor-Pumpe WB30XT**



| Typ                 |       | WB30XT          |
|---------------------|-------|-----------------|
| Förderstrom max.    | m³/h  | 66,0            |
| Förderhöhe (H) max. | m     | 28              |
| Saughöhe max.       | m     | 8               |
| Korngröße max.      | mm    | 8               |
| Motor 4-Takt        |       | OHV GX160       |
| Leistung            | kW    | 3,6             |
| Drehzahl            | U/min | 3600            |
| Anschluß Eingang    |       | G3"a.           |
| Anschluß Ausgang    |       | G3"a.           |
| Tankinhalt          | ltr   | 3,1             |
| Verbrauch           | ltr/h | 1,5             |
| Maße ca. LxBxH      | mm    | 505x375x450     |
| Gewicht ca.         | kg    | 27,0            |
| <b>Preis</b>        |       | <b>999,00 €</b> |

Leistungsstarke **Profi-Frischwasserpumpe**, für Dauerbetrieb bei maximaler Leistung.



**FOGO****Benzinmotor-Hochdruckpumpe SEH25H**

| Typ                 |       | SEH25H          |
|---------------------|-------|-----------------|
| Förderstrom max.    | m³/h  | 8,1             |
| Förderhöhe (H) max. | m     | 43              |
| Saughöhe max.       | m     | 8               |
| Korngröße max.      | mm    | 3               |
| Motor <b>HONDA</b>  |       | GXH50           |
| Leistung            | kW    | 1,8             |
| Drehzahl            | U/min | 7000            |
| Anschluß Eingang    |       | G1" a.          |
| Anschluß Ausgang    |       | G1" a.          |
| Tankinhalt          | ltr   | 0,9             |
| Laufzeit            | h     | 1,0             |
| Maße ca. LxBxH      | mm    | 356x274x430     |
| Gewicht ca.         | kg    | 11,5            |
| <b>Preis</b>        |       | <b>599,00 €</b> |

KOSHIN Hochdruck-Frischwasserpumpe, mit HONDA 4-Takt-Motor und extrem hohen Förderdruck.

**HONDA****Benzinmotor-Hochdruckpumpe WH15XT**

| Typ                 |       | WH15XT           |
|---------------------|-------|------------------|
| Förderstrom max.    | m³/h  | 22,2             |
| Förderhöhe (H) max. | m     | 40               |
| Saughöhe max.       | m     | 8                |
| Korngröße max.      | mm    | 3                |
| Motor 4-Takt        |       | OHV GX120        |
| Leistung            | kW    | 2,6              |
| Drehzahl            | U/min | 3600             |
| Anschluß Eingang    |       | G1 1/2" a.       |
| Anschluß Ausgang    |       | G1 1/2" a.       |
| Tankinhalt          | ltr   | 2,0              |
| Verbrauch           | ltr/h | 1,5              |
| Maße ca. LxBxH      | mm    | 415x360x415      |
| Gewicht ca.         | kg    | 22               |
| <b>Preis</b>        |       | <b>1019,00 €</b> |

Hochdruck Frischwasserpumpe, mit extremen Förderdruck. Pumpe mit Spirale und Flügelrad aus Gußstahl.

**HONDA****Benzinmotor-Hochdruckpumpe WH20XTEX**

| Typ          |       | WH20XTEX         |
|--------------|-------|------------------|
| Förderstrom  | m³/h  | 30,0             |
| Förderhöhe   | m     | 50               |
| Saughöhe     | m     | 8                |
| Korngröße    | mm    | 3                |
| Motor 4-Takt |       | OHV GX160        |
| Leistung     | kW    | 3,6              |
| Drehzahl     | U/min | 3600             |
| Anschluß     |       | 2x G2" a.        |
| Tankinhalt   | ltr   | 3,1              |
| Verbrauch    | ltr/h | 1,6              |
| Maße LxBxH   | mm    | 435x375x400      |
| Gewicht ca.  | kg    | 23,5             |
| <b>Preis</b> |       | <b>1099,00 €</b> |

Hochdruck Frischwasserpumpe, mit extremen Förderdruck. Pumpe mit Spirale und Flügelrad aus Gußstahl.

## HONDA

### Benzinmotor-Hochdruckpumpe **WH20XTEFX**



| Typ          | 1x    | WH20XTEFX        |
|--------------|-------|------------------|
| Förderstrom  | m³/h  | 30,0             |
| Förderhöhe   | m     | 50               |
| Saughöhe     | m     | 8                |
| Korngröße    | mm    | 3                |
| Motor 4-Takt |       | OHV GX160        |
| Leistung     | kW    | 3,6              |
| Drehzahl     | U/min | 3600             |
| Anschluß     |       | 2x G2"a.         |
| Tankinhalt   | ltr   | 3,1              |
| Verbrauch    | ltr/h | 1,6              |
| Maße LxBxH   | mm    | 435x375x400      |
| Gewicht ca.  | kg    | 27               |
| <b>Preis</b> |       | <b>1199,00 €</b> |

Hochdruck Frischwasserpumpe, mit extremen Förderdruck. Pumpe mit Spirale und Flügelrad aus Gußstahl.

## FOGO

### Benzinmotor-Hochdruck-Schmutzwasserpumpe **STH50E**



| Typ                 |       | STH50E           |
|---------------------|-------|------------------|
| Förderstrom max.    | m³/h  | 36,0             |
| Förderhöhe (H) max. | m     | 29               |
| Saughöhe max.       | m     | 8                |
| Korngröße max.      | mm    | 5                |
| Motor <b>HONDA</b>  |       | GX120            |
| Leistung            | kW    | 2,6              |
| Drehzahl            | U/min | 3600             |
| Anschluß Eingang    |       | G2"a.            |
| Anschluß Ausgang    |       | G2"a.            |
| Tankinhalt          | ltr   | 2,0              |
| Laufzeit            | h     | 2,0              |
| Maße ca. LxBxH      | mm    | 468x361x361      |
| Gewicht ca.         | kg    | 28               |
| <b>Preis</b>        |       | <b>1029,00 €</b> |

KOSHIN Profi-Hochdruck-Schmutzwasserpumpe, mit HONDA 4-Takt-Motor; für Dauerbetrieb bei voller Leistung.

## HONDA

### Benzinmotor-Schmutzwasserpumpe **WT30X**



| Typ                 |       | WT30X            |
|---------------------|-------|------------------|
| Förderstrom max.    | m³/h  | 74,4             |
| Förderhöhe (H) max. | m     | 27               |
| Saughöhe max.       | m     | 8                |
| Korngröße max.      | mm    | 28               |
| Motor 4-Takt        |       | OHV GX240        |
| Leistung            | kW    | 5,3              |
| Drehzahl            | U/min | 3600             |
| Anschluß Eingang    |       | G3"a.            |
| Anschluß Ausgang    |       | G3"a.            |
| Tankinhalt          | ltr   | 5,3              |
| Verbrauch           | ltr/h | 2,1              |
| Maße ca. LxBxH      | mm    | 660x495x515      |
| Gewicht ca.         | kg    | 61               |
| <b>Preis</b>        |       | <b>2549,00 €</b> |

Schmutzwasser-Pumpe mit Spirale und Flügelrad aus Gußstahl, für Fremdkörper bis Korngröße 28mm.

## GÜDE



## Tiefbrunnenpumpe GTT900.1

| Typ            |       | GTT900.1        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 900             |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Schutzklasse   |       | IPX4            |
| Fördermenge    | ltr/h | 4500            |
| Förderhöhe     | mtr   | 60              |
| Korngröße      | mm    | 1,5             |
| Wasseranschluß |       | 1" i.           |
| Laufblätter    |       | 9               |
| Maße ca. øxL   | mm    | 125x950         |
| Gewicht ca.    | kg    | 11,4            |
| <b>Preis</b>   |       | <b>279,00 €</b> |

Edelstah- Mantel + Welle; **Druckschalter**; Trockenlaufschutz; 9x GFK-Laufrad; mechanische Dichtung; 20m Anschlusskabel + Nylonseil; Thermoschutz; nur für Klarwasser geeignet; zum Fördern aus großen Tiefen und engen Brunnen.

## T.I.P.



## Tiefbrunnenpumpe AJ4P55/50

| Typ            |       | AJ4P55/50       |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 800             |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Fördermenge    | ltr/h | 3300            |
| Förderhöhe     | mtr   | 50              |
| Wasseranschluß |       | 1 1/4" i.       |
| Kabel          | m     | 20              |
| Pumpen-ø ca.   | mm    | 95              |
| Gewicht ca.    | kg    | 5,1             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>359,00 €</b> |

Die Tiefbrunnenpumpen AJ sind konzipiert zur Förderung von Wasser aus großer Tiefe und Weiterleitung mit hohem Druck. Aufgrund des geringen Durchmessers von nur 96mm ermöglichen die Tauchpumpen den Einsatz in schmalen Bohrbrunnen schon ab einem Ø von 100mm. Zur problemlosen Förderung von Wasser aus großer Tiefe umfasst die serienmäßige Ausstattung ein langes Anschlusskabel und ein Spezialseil zum Hinablassen und Positionieren der Pumpen. Das mehrstufige Hydrauliksystem der Tiefbrunnenpumpen der Serie AJ ist mit schwimmenden Laufrädern ausgestattet, die sich als besonders resistent gegen die abrasive Einwirkung von Sand bis zu einem Anteil von 50 g/m3 erweisen. Der Presskeramikring im Diffusor und der Graphitring gewährleisten hohe Beständigkeit im Falle eines Betriebs bei Wassermangel.

## GARDENA



## Tiefbrunnenpumpe 4000/5inox

| Typ                   |       | 4000/5i         |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Aufnahmeleistung      | W     | 1000            |
| Anschluß              | V     | 230             |
| Schutzart             |       | IPX4            |
| Fördermenge           | ltr/h | 4000            |
| Eintauchtiefe max.    | mtr   | 14              |
| Mindestwasserstand    | mm    | 200             |
| Anschluß              |       | 1" i.           |
| Förderhöhe            | mtr   | 55              |
| Druck                 | bar   | 5,5             |
| Pumpen-ø              | mm    | 98              |
| <b>Pumpenlaufwerk</b> |       | <b>5-stufig</b> |
| Wassertemperatur max  | °C    | 35              |
| Kabel-+Seil- Länge    | mtr   | 15              |
| Gewicht ca.           | kg    | 11,5            |
| <b>Preis</b>          |       | <b>399,00 €</b> |

Die Tiefbrunnenpumpe ist für die private Benutzung im Gebrauch: Haus- und Hobbygarten bestimmt. Sie ist vorwiegend zur Entnahme von klarem Süßwasser aus Brunnen, Schächten und sonstigen Wasserreservoirs oder zum Betrieb von Bewässerungsgeräten und -systemen bestimmt. Zu den Fördermedien der Tiefbrunnenpumpe gehört nur klares Wasser. Die Tiefbrunnenpumpe ist einsetzbar in Bohrbrunnen ab 100mm Innendurchmesser. Die Pumpe ist voll überflutbar (wasserdicht gekapselt) und kann bis zu 14m in das Fördermedium eingetaucht werden.



## DAB

## Tiefbrunnenpumpe **IDEA100M**



| Typ                  |       | IDEA100M        |
|----------------------|-------|-----------------|
| Aufnahmeleistung     | W     | 750             |
| Anschluß             | V     | 230             |
| Schutzart            |       | IP68            |
| Fördermenge          | ltr/h | 2800            |
| Eintauchtiefe max.   | mtr   | 200             |
| Mindestwasserstand   | mm    | 200             |
| Anschluß             |       | 1" i.           |
| Förderhöhe           | mtr   | 55              |
| Druck                | bar   | 5               |
| Pumpen-ø             | mm    | 93              |
| Pumpenlaufwerk       |       | 3-stufig        |
| Wassertemperatur max | °C    | 35              |
| Kabellänge           | mtr   | 15              |
| Bauhöhe              | mm    | 512             |
| Gewicht ca.          | kg    | 9,5             |
| <b>Preis</b>         |       | <b>419,00 €</b> |

Die 100M ist eine Brunnenpumpe aus Gußeisen und Edelstahl. Es handelt sich um eine Brunnenpumpe, die für die Bewässerung des Gartens in kleinem Maßstab geeignet ist, beispielsweise zum Ansteuern von zwei Sprinklern. Wegen ihres geringen Durchmessers (4") eignet sich diese Brunnenpumpe dafür, in praktisch jeder gebohrten Grube installiert zu werden.

**Lieferumfang** Anschlußkabel; Nylon-Zugseil.

## GARDENA

## Tiefbrunnenpumpen **4000/6inox**



| Typ                   |       | 4000/6i         |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Aufnahmeleistung      | W     | 1200            |
| Anschluß              | V     | 230             |
| Schutzart             |       | IPX4            |
| Fördermenge           | ltr/h | 4000            |
| Eintauchtiefe max.    | mtr   | 14              |
| Mindestwasserstand    | mm    | 200             |
| Anschluß              |       | 1" i.           |
| Förderhöhe            | mtr   | 60              |
| Druck                 | bar   | 6               |
| Pumpen-ø              | mm    | 98              |
| <b>Pumpenlaufwerk</b> |       | <b>6-stufig</b> |
| Wassertemperatur max  | °C    | 35              |
| Kabel-+Seil- Länge    | mtr   | 15              |
| Gewicht ca.           | kg    | 11,2            |
| <b>Preis</b>          |       | <b>449,00 €</b> |

Die Tiefbrunnenpumpe ist für die private Benutzung im Gebrauch: Haus- und Hobbygarten bestimmt. Sie ist vorwiegend zur Entnahme von klarem Süßwasser aus Brunnen, Schächten und sonstigen Wasserreservoirs oder zum Betrieb von Bewässerungsgeräten und -systemen bestimmt. Zu den Fördermedien der Tiefbrunnenpumpe gehört nur klares Wasser. Die Tiefbrunnenpumpe ist einsetzbar in Bohrbrunnen ab 100mm Innendurchmesser. Die Pumpe ist voll überflutbar (wasserdicht gekapselt) und kann bis zu 14m in das Fördermedium eingetaucht werden.

## EASYTEC

## Tiefbrunnenpumpe **Mariette1604WA**



| Typ          |       | M1604WA         |
|--------------|-------|-----------------|
| Motor        | W     | 1000 / 230V     |
| Schutzart    |       | IP68            |
| Fördermenge  | ltr/h | 6000            |
| Anschluß     |       | 1 1/4" i.       |
| Förderhöhe   | mtr   | 35              |
| Druck        | bar   | 4               |
| Laufwerk     |       | 4-stufig        |
| Temperatur   | °C    | 40              |
| Kabellänge   | mtr   | 10              |
| Maße ØxH     | mm    | 125x440         |
| Gewicht ca.  | kg    | 8,2             |
| <b>Preis</b> |       | <b>449,00 €</b> |

Tiefbrunnenpumpe aus Edelstahl für die Bewässerung von Gärten in mittleren Bereich, z.B. Ansteuern von 3-4 Regnern. Mit mehrstufigem Pumpen-Laufwerk und **Schwimmerschalter** für automatischen Betrieb.

**Lieferumfang** Anschlußkabel; Schwimmerschalter.

## GÜDE



## Tauch-Druckpumpe GDT901

| Typ            |       | GDT901          |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | kW    | 0,8             |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Schutzklasse   |       | IPX8            |
| Fördermenge    | ltr/h | 5500            |
| Förderhöhe     | mtr   | 30              |
| Wasseranschluß |       | 1 1/2" ai.      |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 240x150x395     |
| Gewicht ca.    | kg    | 7,5             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>149,00 €</b> |

Klarwasser Drucktauchpumpe für hohen Druck. Mit variabel einstellbarem Schwimmerschalter, Edelstahlmantel, 10 m Anschlusskabel, Laufrad aus Noryl, Edelstahlwelle, Mechanische Dichtung, Thermoschutz und Ergonomischen Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Stromkabels. Zum Betreiben von mehreren Rasensprengern, Reinigungsarbeiten mit Schlauch usw. Mindestwasserstand: ca. 110mm.

## TALLAS



## Druck-Tauchpumpe SA60/4

| Typ          |       | SA60/4          |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | W     | 1100 / 230V     |
| Fördermenge  | ltr/h | 5400            |
| Förderhöhe   | m     | 48              |
| Druck        | bar   | 4,8             |
| Korngröße    | mm    | 105             |
| Anschluß     |       | 1" i.           |
| Kabel        | m     | 10              |
| Maße ca. ØxH | mm    | x               |
| Gewicht ca.  | kg    | 10,7            |
| <b>Preis</b> |       | <b>339,00 €</b> |

Leistungsstarke mehrstufige Tauchdruckpumpe, die in der Lage ist, Wasser aus größeren Tiefen zu fördern (tiefer als 8m). Zum Fördern von klarem und leicht verschmutztem Wasser aus Zisternen, Tanks, Brunnen. Zur Gartenbewässerung und Beregnung, sowie zur Wasserversorgung in Haus und Garten.

## METABO



## Klarwasser-Tauch-Druckpumpe TDP7501S

| Typ            |       | TDP7501S        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 1000            |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Fördermenge    | ltr/h | 7500            |
| Förderhöhe     | mtr   | 34              |
| Wasseranschluß |       | 1" i.           |
| Korngröße max. | mm    | 0               |
| Schwimmer      |       | ja              |
| Pumpen-Ø ca.   | mm    | 200             |
| Gewicht ca.    | kg    | 9,1             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>379,00 €</b> |

Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen; 3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau; Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs; Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern; Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung; Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb; Integrierte Rückschlagklappe verhindert zuverlässig das Leerlaufen der Wasserleitung; Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport.

## GÜDE

## Klarwasser-Tauchpumpe GT2500



| Typ            |       | GT2500         |
|----------------|-------|----------------|
| Leistung       | W     | 250            |
| Anschluß       | V     | 230            |
| Fördermenge    | ltr/h | 5000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 6              |
| Wasseranschluß |       | 1 1/4" a.      |
| Korngröße max. | mm    | 5              |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 200x160x300    |
| Gewicht ca.    | kg    | 4,3            |
| <b>Preis</b>   |       | <b>59,00 €</b> |

Klarwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerautomatik, Gehäuse aus Kunststoff, Laufrad aus Noryl. 10m Anschlusskabel RNF, Thermoschutz und Tragegriff. Entwässerung von Kellerräumen bei Hochwasser oder Grundwassereintrich, Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.

## METABO

## Klarwasser-Tauchpumpe TP6600



| Typ            |       | TP6600          |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 250             |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Fördermenge    | ltr/h | 6600            |
| Förderhöhe     | mtr   | 6               |
| Wasseranschluß |       | 1 1/4" i.       |
| Korngröße max. | mm    | 0               |
| Schwimmer      |       | nein            |
| Pumpen-ø ca.   | mm    | 200             |
| Gewicht ca.    | kg    | 4,3             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>139,00 €</b> |

Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern. Die Klarwasser-Tauchpumpe ist ausgestattet mit einem Laufrad, einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und einem ergonomischen Tragegriff. Einsatzmöglichkeiten sind das Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.

## METABO

## Klarwasser-Tauchpumpe TP8000S



| Typ            |       | TP8000S         |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 350             |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Fördermenge    | ltr/h | 8000            |
| Förderhöhe     | mtr   | 7               |
| Wasseranschluß |       | 1 1/4" i.       |
| Korngröße max. | mm    | 0               |
| Schwimmer      |       | ja              |
| Pumpen-ø ca.   | mm    | 220             |
| Gewicht ca.    | kg    | 4,3             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>159,00 €</b> |

Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern. Die Klarwasser-Tauchpumpe ist ausgestattet mit einem Laufrad, einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und einem ergonomischen Tragegriff. Einsatzmöglichkeiten sind das Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.

## METABO

## Klarwasser-Tauchpumpe TP13000S



| Typ            |       | TP13000S        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 550             |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Fördermenge    | ltr/h | 13000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 9,5             |
| Wasseranschluß |       | 1 1/4" i.       |
| Korngröße max. | mm    | 0               |
| Schwimmer      |       | ja              |
| Pumpen-ø ca.   | mm    | 260             |
| Gewicht ca.    | kg    | 5,0             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>249,00 €</b> |

Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern. Die Klarwasser-Tauchpumpe ist ausgestattet mit einem Laufrad, einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und einem ergonomischen Tragegriff. Einsatzmöglichkeiten sind das Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.



## WP-TECH



## Kombi-Tauchpumpe WT400.2i1

| Typ            |      | WT400.2i1      |
|----------------|------|----------------|
| Motor          | W    | 400 / 230V     |
| Förderstrom    | m³/h | 7,5            |
| Förderhöhe     | m    | 5              |
| Korngröße      | mm   | 1 – 8 - 35     |
| Temperatur     | °C   | 35             |
| Anschluß       | G    | 1½" i.         |
| Kabellänge     | mtr  | 10             |
| Schutzart      |      | X8             |
| Maße ca. LxBxH | mm   | 225x170x345    |
| Gewicht ca.    | kg   | 4,0            |
| <b>Preis</b>   |      | <b>95,00 €</b> |

Einstellbarer Schwimmschalter; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Laufrad aus Noryl; Thermoschutz; mechanische Dichtung; ergonomischer Tragegriff; min. Wasserstand **Klarwasser** 42mm; min. Wasserstand **Schmutzwasser** 80mm.

## GÜDE



## Kombi-Tauchpumpe GS751.3i1

| Typ            |      | GS751.3i1      |
|----------------|------|----------------|
| Motor          | W    | 750 / 230V     |
| Förderstrom    | m³/h | 15,9           |
| Förderhöhe     | m    | 8,5            |
| Korngröße      | mm   | 1-3-30         |
| Temperatur     | °C   | 35             |
| Anschluß       | G    | 1¼" i.         |
| Kabellänge     | m    | 10             |
| Maße ca. LxBxH | mm   | 235x180x325    |
| Gewicht ca.    | kg   | 5,2            |
| <b>Preis</b>   |      | <b>99,00 €</b> |

Ideal für **Klarwasser und Schmutzwasser**. Die Pumpe saugt das Wasser bis auf **wenige Millimeter** ab. variabel einstellbarer Schwimmerschalter; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Laufrad aus Noryl; Gleitringdichtung; 10m Anschlusskabel; Tragegriff; Thermoschutz; Edelstahlwelle.

## WP-TECH



## Kombi-Tauchpumpe WT750.2i1

| Typ            |      | WT750.2i1       |
|----------------|------|-----------------|
| Motor          | W    | 750 / 230V      |
| Förderstrom    | m³/h | 12,5            |
| Förderhöhe     | m    | 8               |
| Korngröße      | mm   | 1-8-35          |
| Temperatur     | °C   | 35              |
| Anschluß       | G    | 1½" i.          |
| Kabellänge     | mtr  | 10              |
| Schutzart      |      | X8              |
| Maße ca. LxBxH | mm   | 230x170x350     |
| Gewicht ca.    | kg   | 5               |
| <b>Preis</b>   |      | <b>109,00 €</b> |

Einstellbarer Schwimmschalter; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Laufrad aus Noryl; Thermoschutz; mechanische Dichtung; ergonomischer Tragegriff; min. Wasserstand **Klarwasser** 42mm; min. Wasserstand **Schmutzwasser** 80mm.

## GÜDE

### Kombi-Tauchpumpe **GS750.1.2in1**



| Typ               |      | GS750.1.2in1    |
|-------------------|------|-----------------|
| Förderstrom max.  | m³/h | 16,5            |
| Förderhöhe max.   | m    | 9               |
| Korngröße         | mm   | 1-3-35          |
| Wassertemperatur  | °C   | 35              |
| Leistungsaufnahme | W    | 750             |
| Anschluß Eingang  | G    | 1 1/2" i.       |
| Anschlußkabel     | mtr  | 10              |
| Maße ca. LxBxH    | mm   | 230x170x350     |
| Gewicht ca.       | kg   | 5,5             |
| <b>Preis</b>      |      | <b>119,00 €</b> |

Kombitauchpumpe für alle anfallenden Entwässerungsarbeiten. Pumpenfuß wird sekundenschnell von **Schmutzwasser auf Klarwasser** umgestellt, und saugt dann bis auf **wenige Millimeter** ab; variabel einstellbarer Schwimmerschalter; Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff; Laufrad aus Noryl; klappbarer Tragegriff; Schmutzwasser bis 35mm und Klarwasser bis 1mm.

## GARDENA

### Kombi-Tauchpumpe **10000SLinx**



| Typ            |       | 10000SLi        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 380 / 230V      |
| Schutzart      |       | IP64            |
| Fördermenge    | ltr/h | 10000           |
| Flachsaugend   | mm    | 1 - 3           |
| Förderhöhe     | mtr   | 7               |
| Anschluß       |       | 1 1/2" i.       |
| Korngröße      | mm    | 35              |
| Temperatur     | °C    | 35              |
| Kabellänge     | m     | 10              |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 270x174x375     |
| Gewicht ca.    | kg    | 5,8             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>179,00 €</b> |

Für **Klarwasser und Schmutzwasser**. Die Pumpe saugt das Wasser bis auf **wenige Millimeter** ab. Einstellbarer Sensorschalter; Edelstahlmantel; Laufrad aus Noryl; mechanische Dichtung; Tragegriff; Thermoschutz.

## METABO

### Kombi-Tauchpumpe **TPS14000S-Combi**



| Typ            |       | TPS14000SC      |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 770             |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Fördermenge    | ltr/h | 14000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 8,5             |
| Wasseranschluß |       | 1 1/2" i.       |
| Korngröße max. | mm    | 20              |
| Schwimmer      |       | ja              |
| Pumpen-ø ca.   | mm    | 280             |
| Gewicht ca.    | kg    | 7,7             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>239,00 €</b> |

Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für **Klarwasser oder Schmutzwasser**; Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern; Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs; Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1mm; Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion; Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung; Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb; Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen; Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport.

**TALLAS****Schmutzwasser-Tauchpumpe TwinIt 300**

| Typ          |       | TI 300         |
|--------------|-------|----------------|
| Leistung     | W     | 330 / 230V     |
| Fördermenge  | ltr/h | 9000           |
| Förderhöhe   | mtr   | 6              |
| Korngröße    | mm    | 10 / 30        |
| Anschluß     |       | 1 1/4" i.      |
| Kabel        | m     | 10             |
| Maße ca. ØxH | mm    | x              |
| Gewicht ca.  | kg    | 4,0            |
| <b>Preis</b> |       | <b>99,00 €</b> |

Schmutzwasser-Tauchpumpe, mit Schwimmerschalter; Gehäuse und Laufrad aus Kunststoff; Thermoschutz.

**GÜDE****Schmutzwasser-Tauchpumpe GS7501Pi**

| Typ            |       | GS7501Pi       |
|----------------|-------|----------------|
| Leistung       | W     | 750 / 230V     |
| Schutzart      |       | X8             |
| Fördermenge    | ltr/h | 13000          |
| Förderhöhe     | mtr   | 8              |
| Anschluß       |       | 1 1/2" i.      |
| Korngröße      | mm    | 35             |
| Temperatur     | °C    | 35             |
| Kabellänge     | m     | 10             |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 250x160x360    |
| Gewicht ca.    | kg    | 5,3            |
| <b>Preis</b>   |       | <b>99,00 €</b> |

Schmutzwassertauchpumpe mit einstellbarem Schwimmerschalter, Edelstahlmantel, 10m Kabel, Laufrad aus Noryl, Welle aus Edelstahl; mechanische Dichtung, Thermoschutz und Ergonomischen Tragegriff. Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Gruben, Gartengewässer, Teichen usw.

**GÜDE****Schmutzwasser-Tauchpumpe GS7502Pi**

| Typ            |       | GS7502Pi        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 750 / 230V      |
| Schutzart      |       | X8              |
| Fördermenge    | ltr/h | 15000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 8               |
| Anschluß       |       | 1 1/2" i.       |
| Korngröße      | mm    | 35              |
| Temperatur     | °C    | 35              |
| Kabellänge     | m     | 10              |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 270x168x435     |
| Gewicht ca.    | kg    | 6,6             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>109,00 €</b> |

4-fach einstellbarer Sensorschalter; Edelstahlmantel; Laufrad aus Noryl; mechanische Dichtung; Tragegriff; Thermoschutz; Edelstahlwelle.

**GÜDE****Schmutzwasser-Tauchpumpe GS1101Pi**

| Typ            |       | GS1101Pi        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 1100 / 230V     |
| Schutzart      |       | X8              |
| Fördermenge    | ltr/h | 16000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 9,5             |
| Anschluß       |       | 1 1/2" i.       |
| Korngröße      | mm    | 35              |
| Temperatur     | °C    | 35              |
| Kabellänge     | m     | 10              |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 227x164x390     |
| Gewicht ca.    | kg    | 6,4             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>119,00 €</b> |

Schmutzwassertauchpumpe mit einstellbarem Schwimmerschalter, Edelstahlmantel, 10m Kabel, Laufrad aus Noryl, Welle aus Edelstahl; mechanische Dichtung, Thermoschutz und Ergonomischen Tragegriff. Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Gruben, Gartengewässer, Teichen usw.



## GÜDE

### Schmutzwasser-Tauchpumpe **GS1103Pi**



| Typ            |       | GS1103Pi        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 1100 / 230V     |
| Schutzart      |       | X8              |
| Fördermenge    | ltr/h | 20000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 8               |
| Anschluß       |       | 1 1/2" i.       |
| Korngröße      | mm    | 35              |
| Temperatur     | °C    | 35              |
| Kabellänge     | m     | 10              |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 250x160x360     |
| Gewicht ca.    | kg    | 6,4             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>129,00 €</b> |

4-fach einstellbarer Sensorschalter; Edelstahlmantel; Laufrad aus Noryl; mechanische Dichtung; Tragegriff; Thermoschutz; Edelstahlwelle.

## GÜDE

### Schmutzwasser-Tauchpumpe **GS/**



| Typ            |       | GS4001         | GS8501          | GSX1101         |
|----------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung       | W     | 400 / 230V     | 750 / 230V      | 1100 / 230V     |
| Schutzart      |       | X8             | X8              | X8              |
| Fördermenge    | ltr/h | 8000           | 13000           | 19000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 5              | 8               | 8               |
| Anschluß       |       | 1 1/2" a.      | 1 1/2" a.       | 1 1/2" a.       |
| Korngröße      | mm    | 35             | 35              | 35              |
| Temperatur     | °C    | 35             | 35              | 35              |
| Kabellänge     | m     | 10             | 10              | 10              |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 225x182x420    | 225x183x425     | 240x170x460     |
| Gewicht ca.    | kg    | 4,4            | 5,6             | 7,4             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>99,00 €</b> | <b>109,00 €</b> | <b>159,00 €</b> |

Schmutzwassertauchpumpen mit einstellbarem Schwimmerschalter, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Laufrad aus Noryl, Edelstahlwelle, mechanische Dichtung, Thermoschutz; ergonomischen Tragegriff mit Aufwickler des Kabels.

## GÜDE

### Schmutzwasser-Tauchpumpe **GS/i**



| Typ            |       | GS7501i         | GS750.1i        |
|----------------|-------|-----------------|-----------------|
| Leistung       | W     | 750 / 230V      | 750 / 230V      |
| Schutzart      |       | X8              | X8              |
| Fördermenge    | ltr/h | 13000           | 15000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 8               | 8               |
| Anschluß       |       | 1 1/2" a.       | 1 1/2" i.       |
| Korngröße      | mm    | 35              | 35              |
| Temperatur     | °C    | 35              | 35              |
| Kabellänge     | m     | 10              | 10              |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 225x185x430     | 270x168x435     |
| Gewicht ca.    | kg    | 5,8             | 6,6             |
| <b>Preis</b>   |       | <b>119,00 €</b> | <b>129,00 €</b> |

Schmutzwassertauchpumpen mit einstellbarem Schwimmerschalter, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Laufrad aus Noryl, Edelstahlwelle, mechanische Dichtung, Thermoschutz; ergonomischen Tragegriff mit Aufwickler des Kabels.

## TALLAS



### Schmutzwasser-Tauchpumpe AC/AV

| Typ          |       | AC105           | AV140           | AC160           |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung     | W     | 240 / 230V      | 330 / 230V      | 350 / 230V      |
| Fördermenge  | ltr/h | 5000            | 6600            | 13000           |
| Förderhöhe   | mtr   | 5               | 6               | 6,5             |
| Korngröße    | mm    | 5               | 30              | 10              |
| Anschluß     |       | 1 1/4" i.       | 1 1/4" i.       | 1 1/4" i.       |
| Kabel        | m     | 10              | 10              | 10              |
| Maße ca. ØxH | mm    | x               | x               | x               |
| Gewicht ca.  | kg    | 4,6             | 4,3             | 5,3             |
| <b>Preis</b> |       | <b>139,00 €</b> | <b>179,00 €</b> | <b>179,00 €</b> |

Laugenbeständige Tauchpumpe, mit Schwimmerschalter; Gehäuse und Laufrad aus Technopolymer; Motorwelle aus Edelstahl, Thermoschutz.

## GÜDE



### Schmutzwasser-Tauchpumpe GTG750S

| Typ          |       | GTG750S         |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | W     | 750 / 230V      |
| Schutzart    |       | IP64            |
| Fördermenge  | ltr/h | 12000           |
| Förderhöhe   | mtr   | 7               |
| Anschluß     |       | 1 1/2" i.       |
| Korngröße    | mm    | 35              |
| Temperatur   | °C    | 40              |
| Kabellänge   | m     | 10              |
| Maße ca. LxØ | mm    | 305x195         |
| Gewicht ca.  | kg    | 12,6            |
| <b>Preis</b> |       | <b>239,00 €</b> |

Abbildung ähnlich, blau lackiert

Schwere Schmutzwasser-Tauchpumpe mit einstellbarem Schwimmerschalter, Gehäuse aus Guß, Laufrad und Welle aus Edelstahl, mechanische Gleitring-Dichtung, Thermoschutz; für Baustelleneinsatz.

## TALLAS



### Schmutzwasser-Tauchpumpe AV300inox

| Typ          |       | AV300i          |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | W     | 600 / 230V      |
| Drehzahl     | U/min | 2800            |
| Schutzart    |       | IP68            |
| Fördermenge  | ltr/h | 17000           |
| Förderhöhe   | mtr   | 9               |
| Korngröße    | mm    | 33              |
| Anschluß     |       | 1 1/2" i.       |
| Kabel        | m     | 10              |
| Maße ØxH     | mm    | 164/217x335     |
| Gewicht ca.  | kg    | 11,0            |
| <b>Preis</b> |       | <b>309,00 €</b> |

Schmutz- und Klarwasser Tauchmotorpumpen aus Edelstahl. Seitlich integrierter Kabelschwimmer für automatische Ein- Aus- Schaltung. Zum Fördern von klarem und verschmutztem Wasser. Entwässerung und Förderung von A nach B ohne Druckaufbau. Mit Thermoschutz.

## GÜDE

## Schmutzwasser-Tauchpumpe **Pro1100A**



| Typ            |       | Pro1100A        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | kW    | 1,1             |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Schutzklasse   |       | IP64            |
| Fördermenge    | ltr/h | 19800           |
| Förderhöhe     | mtr   | 9               |
| Wasseranschluß |       | 2" i.           |
| Korngröße max. | mm    | 20              |
| Temperatur     | °C    | 35              |
| Maße ca. LxBxH | mm    | 280x230x530     |
| Gewicht ca.    | kg    | 21              |
| <b>Preis</b>   |       | <b>309,00 €</b> |

Profi-Schmutzwassertauchpumpen für den harten Einsatz z.B. im Baubereich oder bei Überschwemmungen. Inkl. Schwimmerschalter. Das Gewicht der Schmutzwassertauchpumpen PRO-A sorgen für einen besonders sicheren Stand auf dem Untergrund der Arbeitsumgebung. Die Pumpen sind durch das robuste Gußlaufrad und den Guß/Edelstahlpumpenkörper besonders für eine Nutzung mit Schmutzwasser geeignet. Die Wicklung sowie alle Kugellager der Pumpe befinden sich komplett in Öl so dass eine lange Laufleistung kein Problem darstellt.

## ESPA

## Schmutzwasser-Tauchpumpe **DRAIN100**



| Typ          |       | DRAIN100        |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | W     | 700 / 230V      |
| Schutzart    |       | IP68            |
| Fördermenge  | ltr/h | 18000           |
| Förderhöhe   | mtr   | 9,5             |
| Anschluß     | G     | 1 1/4" i.       |
| Korngröße    | mm    | 5               |
| Temperatur   | °C    | 40              |
| Kabellänge   | m     | 10              |
| Maße ca. ØxH | mm    | 190x395         |
| Gewicht ca.  | kg    | 9,3             |
| <b>Preis</b> |       | <b>319,00 €</b> |

Druckgehäuse und obere Halterung aus Grauguß; Laufrad aus Messing; Filter aus rigidem Kunststoff; Motorgehäuse, Welle und Tragegriff aus Edelstahl. Kondensator-Stecker; Asynchron-Motor 2-polig für Dauerbetrieb geeignet.

## GÜDE

## Schmutzwasser-Tauchpumpe **Fontana-A2inox**



| Typ            |       | F-A2i           |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 930 / 230V      |
| Schutzart      |       | IP68            |
| Fördermenge    | ltr/h | 15000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 18              |
| Anschluß       |       | 1 1/4" i.       |
| Korngröße      | mm    | 10              |
| Temperatur     | °C    | 60              |
| Kabellänge     | m     | 10              |
| Maße ca. Ø x H | mm    | 170 x 385       |
| Gewicht ca.    | kg    | 10,5            |
| <b>Preis</b>   |       | <b>359,00 €</b> |

Einstufige Freistrom-Tauchpumpe mit Gehäuse, Welle und Laufrad aus rostfreiem Edelstahl. Der Motor ist hermetisch gekapselt. Die Abdichtung vom Motor zum Pumpenraum erfolgt durch eine Kombination von Gleitring- und Radialwellen- Dichting mit dazwischen liegender **Ölkammer**. Der Motor wird durch gefördertes Wasser gekühlt und mit Thermoschalter vor Überhitzung geschützt.

**WLT****Schmutzwasser-Tauchpumpe V2200F.inox**

| Typ                  | 8x    | V2200F.i        |
|----------------------|-------|-----------------|
| Leistung             | W     | 2200            |
| Anschluß             | V     | 230             |
| Schutzklasse         |       | IP68            |
| Fördermenge          | ltr/h | 42000           |
| Förderhöhe           | mtr   | 17              |
| Wasseranschluß       |       | 3"i.            |
| Korngröße max.       | mm    | 17              |
| Wassertemperatur max | °C    | 40              |
| Geräuschpegel        | db(A) | 72              |
| Maße ca. Ø x H       | mm    | 300 x 535       |
| Gewicht ca.          | kg    | 29              |
| <b>Preis</b>         |       | <b>389,00 €</b> |

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter; kraftvoll und flexibel für ein schnelles Ergebnis. Schnelles Entwässern von Kellerräumen, Gartenteichen, Pools und Wasser-Auffangstationen; Pumpen von Schmutzwasser aus stehenden Gewässern, Kanälen; Entwässern von kleinen bis Mittelgroßen Baugruben.

**DAB****Schmutzwasser-Tauchpumpe FEKA600MA**

| Typ          |       | FEKA600MA       |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | W     | 680 / 230V      |
| Schutzart    |       | IP68            |
| Fördermenge  | ltr/h | 15000           |
| Förderhöhe   | mtr   | 9               |
| Anschluß     |       | 1 1/4" i.       |
| Korngröße    | mm    | 25              |
| Schwimmer    |       | ja              |
| Maße LxBxH   | mm    | 189x300x350     |
| Gewicht ca.  | kg    | 8,5             |
| <b>Preis</b> |       | <b>389,00 €</b> |

Sehr robuste, Schmutzwasserpumpe für große Feststoffe und **Fäkalien beständig**. Mit Schwimmerschalter und 5m Kabel.

**GÜDE****Schmutzwasser-Tauchpumpe Pro2200A**

| Typ                   |       | Pro2200A        |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Leistung              | kW    | 2,2             |
| Anschluß              | V     | 230             |
| Schutzklasse          |       | IP68            |
| Fördermenge           | ltr/h | 42000           |
| Förderhöhe            | mtr   | 17              |
| Wasseranschluß        |       | 3" i.           |
| Korngröße max.        | mm    | 20              |
| Wassertemperatur max  | °C    | 35              |
| Abmessungen ca. LxBxH | mm    | 350x240x550     |
| Gewicht ca.           | kg    | 31              |
| <b>Preis</b>          |       | <b>479,00 €</b> |

Profi-Schmutzwassertauchpumpen für den harten Einsatz z.B. im Baubereich oder bei Überschwemmungen. Inkl. Schwimmerschalter. Das Gewicht der Schmutzwassertauchpumpen PRO-A sorgen für einen besonders sicheren Stand auf dem Untergrund der Arbeitsumgebung. Die Pumpen sind durch das robuste Gußlaufrad und den Guß/Edelstahlpumpenkörper besonders für eine Nutzung mit Schmutzwasser geeignet. Die Wicklung sowie alle Kugellager der Pumpe befinden sich komplett in Öl so dass eine lange Laufleistung kein Problem darstellt.



## EBARA

## Schmutzwasser-Tauchpumpe **Best4MA**



Made in Italy

Tauchmotorpumpe mit 10m-Netzkabel, Schukostecker und Schwimmerschalter alle medienberührenden Teile aus Edelstahl; Festkörpergröße bis Ø 10mm; Laufrad aus Edelstahl; doppelte **Gleitringdichtung in Ölvorlage**; pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium; dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand; zur Entsorgung von Schmutzwasser, Trockenlegung von Kellern, Garagen und Gewerbeobjekten, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Schmutzwasser, Sickerwasser und Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser auch aus gewerblichen Waschmaschinen und Spülmaschinen, Anlagen-/Apparatebau, industrielle Anwendungen, **für Dauerbetrieb ausgelegt**.

| Typ           |      | B4MA            |
|---------------|------|-----------------|
| Motor         | W    | 1110 / 230V     |
| Stromaufnahme | A    | 1,7             |
| Schutzklasse  |      | IP68            |
| Fördermenge   | m³/h | 11,0            |
| Förderhöhe    | m    | 18              |
| Anschluß      |      | G11/2"i.        |
| Korngröße     | mm   | 12              |
| Maße ØxH      | mm   | 210x377         |
| Gewicht       | kg   | 14              |
| <b>Preis</b>  |      | <b>549,00 €</b> |

## WLT

## Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Hächselwerk **V2200HF.inox**



| Typ              |       | V2200HF.i       |
|------------------|-------|-----------------|
| Leistung         | W     | 2200            |
| Anschluß         | V     | 230             |
| Schutzklasse     |       | IP68 / B        |
| Fördermenge      | ltr/h | 31200           |
| Förderhöhe       | mtr   | 15              |
| Wasseranschluß   |       | 3"i.            |
| Korngröße max.   | mm    | 17              |
| Wassertemperatur | °C    | 0 - 40          |
| Geräuschpegel    | db(A) | 75              |
| Maße ca. ØxH     | mm    | 300 x 535       |
| Gewicht ca.      | kg    | 30              |
| <b>Preis</b>     |       | <b>599,00 €</b> |

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, und **Hächselwerk** für Fäkalien, Teichschlamm usw.; kraftvoll und flexibel für ein schnelles Ergebnis  
Schnelles Entwässern von Kellerräumen; Schnelles Entwässern von Gartenteichen, Pools und Wasser-Auffangstationen; Pumpen von Schmutzwasser aus stehenden Gewässern, Kanälen; Entwässern von kleinen bis Mittelgroßen Baugruben.

**LOWARA****Schmutzwasser-Tauchpumpe DIWA07/B****Made in Italy**

Unterwasser-Tauchmotorpumpe für Abwässer (Pumpe aus Edelstahl AISI304) mit Schleißeinsatz und patentiertem Dichtungssystem (**Mehrfachdichtung mit integrierter Ölkammer**).

| Typ            |       | DIWA07/B        |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 1250            |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Schutzklasse   |       | IP68            |
| Fördermenge    | ltr/h | 19500           |
| Förderhöhe     | mtr   | 14              |
| Wasseranschluß | G     | 1 1/4" i.       |
| Korngröße max. | mm    | 8               |
| Schwimmer      |       | ja              |
| Maße ca. ØxH   | mm    | 198x394         |
| Gewicht ca.    | kg    | 15              |
| <b>Preis</b>   |       | <b>599,00 €</b> |

**LOWARA****Schmutzwasser-Tauchpumpe DOMO15B****Made in Italy**

Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser aus Edelstahl mit Zweikanal-Laufrad und Drivelub Seal System (Der Elektromotor wird durch ein Mehrfachdichtungssystem mit **integrierter Ölkammer** geschützt). Der V-Ring, die Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid (extrem widerstandsfähig gegen Abrieb und Verschleiß) und die Lippendichtung garantieren einen dauerhaften Pumpenbetrieb.

| Typ            |       | DOMO15B         |
|----------------|-------|-----------------|
| Leistung       | W     | 1100            |
| Anschluß       | V     | 230             |
| Fördermenge    | ltr/h | 36000           |
| Förderhöhe     | mtr   | 12,7            |
| Wasseranschluß |       | 2" i.           |
| Korngröße max. | mm    | 50              |
| Schwimmer      |       | ja              |
| Maße ca. ØxH   | mm    | 165x468         |
| Gewicht ca.    | kg    | 13,4            |
| <b>Preis</b>   |       | <b>759,00 €</b> |

**NOCCHI**

## Schmutzwasser-Tauchpumpe **Minivort P2-2T**



**Made in Italy**

Grauguß-Pumpe mit Edelstahlwelle, im Wasserbad laufender Wellenring- und Carbon- Dichtung für schwersten gewerblichen Einsatz.

| Typ            |       | <b>P2-2T</b>     |
|----------------|-------|------------------|
| Leistung       | W     | 2200             |
| Anschluß       | V     | 400              |
| Fördermenge    | ltr/h | 37200            |
| Förderhöhe     | mtr   | 12,5             |
| Wasseranschluß |       | 2" i.            |
| Korngröße max. | mm    | 50               |
| Maße ca. BxTxH | mm    | 210x325x475      |
| Gewicht ca.    | kg    | 28               |
| <b>Preis</b>   |       | <b>1159,00 €</b> |

## MAST

## Entwässerungs-Tauchpumpe K2S



| Typ          |       | K2S             |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | kW    | 0,43 / 230V     |
| Schutzart    |       | IP44            |
| Fördermenge  | ltr/h | 15000           |
| Förderhöhe   | mtr   | 7               |
| Anschluß     |       | 11/4" i.        |
| Temperatur   | °C    | 45              |
| Kabellänge   | m     | 10              |
| Maße BxH     | mm    | 175x282         |
| Gewicht ca.  | kg    | 5,2             |
| <b>Preis</b> |       | <b>419,00 €</b> |

Verschmutztes Flachwasser ab wenige Zentimeter, ideal für den Betrieb in Dekon-Duschen. Trockenlaufsicher, längerer Dauerbetrieb möglich. Mit Thermoschutz bei Überlast. Selbstansaugend mit eingebauter Rückschlagklappe. Ausgang 1 1/4" Innengewinde, geeignet für verschiedene Kupplungsarten, wie Geka-Kupplung oder C-STORZ. Pumpe saugt nur seitlich an, und kann somit auch für lose Böden eingesetzt werden. Ein Festsaugen auf dem Zeltboden wird verhindert. Entwässerung von Schmutzwasser Serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände und nahezu wischtrockenes Absaugen. wartungsfrei; trockenlaufsicher; Motor mit thermischen Wicklungsschutz; optional mit FPM (Viton) Dichtungen für schwierige Medien. Mit Anschlußleitung 10mtr.. mit angebaute Kugelschwimmerschalter am Kabel (einstellbar).

## MAST

## Entwässerungs-Tauchpumpe K2SA



| Typ          |       | K2SA            |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | kW    | 0,43 / 230      |
| Schutzart    |       | IP44            |
| Fördermenge  | ltr/h | 15000           |
| Förderhöhe   | mtr   | 7               |
| Anschluß     |       | 11/4" i.        |
| Temperatur   | °C    | 45              |
| Kabellänge   | m     | 10              |
| Maße BxH     | mm    | 175x282         |
| Gewicht ca.  | kg    | 5,5             |
| <b>Preis</b> |       | <b>549,00 €</b> |

Verschmutztes Flachwasser ab wenige Zentimeter, ideal für den Betrieb in Dekon-Duschen. Trockenlaufsicher, längerer Dauerbetrieb möglich. Mit Thermoschutz bei Überlast. Selbstansaugend mit eingebauter Rückschlagklappe. Ausgang 1 1/4" Innengewinde, geeignet für verschiedene Kupplungsarten, wie Geka-Kupplung oder C-STORZ. Pumpe saugt nur seitlich an, und kann somit auch für lose Böden eingesetzt werden. Ein Festsaugen auf dem Zeltboden wird verhindert. Entwässerung von Schmutzwasser Serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände und nahezu wischtrockenes Absaugen. wartungsfrei; trockenlaufsicher; Motor mit thermischen Wicklungsschutz; optional mit FPM (Viton) Dichtungen für schwierige Medien. Mit Anschlußleitung 10mtr.. integrierte Niveausteuerng mit Manuell-Automatik-Wippschalter und akustischem Alarm (80dB) bei Zuflußmenge höher Pumpleistung. Einschalthöhe bei 14cm / Ausschalthöhe bei 3cm.

## MAST

## Entwässerungs-Tauchpumpe K5S



| Typ          |       | K5S             |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | kW    | 0,81 / 230V     |
| Schutzart    |       | IP44            |
| Fördermenge  | ltr/h | 19800           |
| Förderhöhe   | mtr   | 11              |
| Anschluß     |       | 11/4" i.        |
| Temperatur   | °C    | 45              |
| Kabellänge   | m     | 10              |
| Maße BxH     | mm    | 175x282         |
| Gewicht ca.  | kg    | 7,0             |
| <b>Preis</b> |       | <b>699,00 €</b> |

Verschmutztes Flachwasser ab wenige Zentimeter, ideal für den Betrieb in Dekon-Duschen. Trockenlaufsicher, längerer Dauerbetrieb möglich. Mit Thermoschutz bei Überlast. Selbstansaugend mit eingebauter Rückschlagklappe. Ausgang 1 1/4" Innengewinde, geeignet für verschiedene Kupplungsarten, wie Geka-Kupplung oder C-STORZ. Pumpe saugt nur seitlich an, und kann somit auch für lose Böden eingesetzt werden. Ein Festsaugen auf dem Zeltboden wird verhindert. Entwässerung von Schmutzwasser Serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände und nahezu wischtrockenes Absaugen. wartungsfrei; trockenlaufsicher; Motor mit thermischen Wicklungsschutz; optional mit FPM (Viton) Dichtungen für schwierige Medien. Mit Anschlußleitung 10mtr.. mit angebaute Kugelschwimmerschalter am Kabel (einstellbar).



## WP-TECH

## Tauchpumpe flachabsaugend **WT400F**



| Typ              |      | WT400F         |
|------------------|------|----------------|
| Leistung         | W    | 400 / 230V     |
| Förderstrom max. | m³/h | 6,5            |
| Förderhöhe max.  | m    | 6              |
| flachsaugend ca. | mm   | 2              |
| Temperatur max.  | °C   | 35             |
| Anschluß Eingang | G    | 1½" i.         |
| Anschlußkabel    | mtr  | 10             |
| Maße ca. LxBxH   | mm   | 220x180x180    |
| Gewicht ca.      | kg   | 3,7            |
| <b>Preis</b>     |      | <b>85,00 €</b> |

Variabel einstellbarer Schwimmerschalter; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Laufrad aus Noryl; Mechanische Dichtung; 10m Anschlusskabel; Tragegriff; Thermoschutz; Automatische Abschaltung über integrierte Elektroniksteuerung; Sensorschalter variabel und Dauerbetrieb; Pumpenabgang mit Rücklaufsicherung. Ideal geeignet um flache Oberflächen zu entwässern. Zum Umpumpen aus Behältern oder Zisternen. Absaugung bis ca. 1mm.

## TALLAS

## Tauchpumpe flachabsaugend **E160NA**



| Typ          |       | E160NA          |
|--------------|-------|-----------------|
| Leistung     | W     | 90 / 230V       |
| Fördermenge  | ltr/h | 3000            |
| Förderhöhe   | mtr   | 3               |
| Korngröße    | mm    | 2,5             |
| flachsaugend | mm    | 3               |
| Anschluß     |       | 3/4" a.         |
| Kabel        | m     | 10              |
| Maße ca. ØxH | mm    | 140x155         |
| Gewicht ca.  | kg    | 2,8             |
| <b>Preis</b> |       | <b>109,00 €</b> |

Kompakte Tauchpumpe flachsaugend bis 3mm; zur Kellerentwässerung, leeren von Becken, Rohren und Schächten, auch für gröberes Wasser geeignet. Beim Dauerlauf der Pumpe wird der Motor nur durch das geförderte Wasser gekühlt. Gehäuse und Laufrad aus Technopolymer; Motorwelle aus Keramik, Thermoschutz.

## GÜDE

## Tauchpumpe flachabsaugend **GFS4000inox**



| Typ              |      | GFS4000i        |
|------------------|------|-----------------|
| Leistung         | W    | 400 / 230V      |
| Förderstrom max. | m³/h | 7,0             |
| Förderhöhe max.  | m    | 6,5             |
| flachsaugend ca. | mm   | 15              |
| Temperatur max.  | °C   | +35             |
| Anschluß Eingang |      | G1¼"i.          |
| Anschlußkabel    | mtr  | 10              |
| Maße LxBxH       | mm   | 220x160x310     |
| Gewicht ca.      | kg   | 4,1             |
| <b>Preis</b>     |      | <b>129,00 €</b> |

Flachsaugerpumpe mit Schwimmerautomatik, Inox Gehäuse, Laufrad aus Noryl, 10m Anschlusskabel RNF, Thermoschutz und Tragegriff. Absaugung bis auf ca. 15mm Wasserstand möglich. Entwässerung von Kellerräumen bei Hochwasser oder Grundwassereintrich, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.

## METABO

## Tauchpumpe flachabsaugend **TPF7000S**



| Typ              |       | TPF7000S        |
|------------------|-------|-----------------|
| Leistung         | W     | 450 / 230V      |
| Fördermenge      | ltr/h | 7000            |
| Förderhöhe       | mtr   | 6               |
| flachsaugend ca. | mm    | 2 - 3           |
| Wasseranschluß   |       | 1¼" i.          |
| Korngröße max.   | mm    | 3               |
| Schwimmer        |       | ja              |
| Maße             | mm    | 257x198x250     |
| Gewicht ca.      | kg    | 4,6             |
| <b>Preis</b>     |       | <b>225,00 €</b> |

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern; Gartenbewässerung aus Reservoirs; Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung; flachabsaugend; einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb; robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport.

**METABO****Tauchpumpe flachabsaugend TP7500Si**

| Typ                     |           | TP7500Si        |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Leistung                | W         | 300 / 230V      |
| Fördermenge             | m³/h      | 7,5             |
| Förderhöhe              | mtr       | 6,5             |
| <b>flachsaugend ca.</b> | <b>mm</b> | <b>2 - 3</b>    |
| Wasseranschluß          |           | 1 1/4" a.       |
| Korngröße max.          | mm        | 0               |
| Schwimmer               |           | ja              |
| Maße                    | mm        | 240             |
| Gewicht ca.             | kg        | 4,2             |
| <b>Preis</b>            |           | <b>229,00 €</b> |

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern; Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm; **Integrierter Schwimmerschalter** für Automatikbetrieb; Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung; Universalanschlußstutzen.

**METABO****Tauchpumpe flachabsaugend TP12000Si**

| Typ                     |           | TP12000Si       |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Leistung                | W         | 600 / 230V      |
| Fördermenge             | m³/h      | 11,7            |
| Förderhöhe              | mtr       | 9               |
| <b>flachsaugend ca.</b> | <b>mm</b> | <b>2 - 3</b>    |
| Wasseranschluß          |           | 1 1/4" a.       |
| Korngröße max.          | mm        | 5               |
| Schwimmer               |           | Ja              |
| Maße                    | mm        | 230x190x320     |
| Gewicht ca.             | kg        | 5,1             |
| <b>Preis</b>            |           | <b>289,00 €</b> |

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern; Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm; **Integrierter Schwimmerschalter** für Automatikbetrieb; Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung; Universalanschlußstutzen.

**JUNG/SIMER****Tauchpumpe flachabsaugend OD6601G**

| Typ                     |           | OD6601G         |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Leistung                | W         | 400 / 230V      |
| Förderstrom max.        | m³/h      | 3,7             |
| Förderhöhe max.         | m         | 6               |
| <b>flachsaugend ca.</b> | <b>mm</b> | <b>2</b>        |
| Temperatur max.         | °C        | +60             |
| Anschluß Eingang        |           | G1 1/4" i.      |
| Anschlußkabel           | mtr       | 10              |
| Maße øxH                | mm        | 160x240         |
| Gewicht ca.             | kg        | 4,7             |
| <b>Preis</b>            |           | <b>359,00 €</b> |
| <b>Nivauschalter</b>    |           | <b>225,00 €</b> |

Die flachabsaugende SIMO-Tauchpumpe mit robustem Alu-Gehäuse saugt Wasser bis auf 2 mm von der Bodenoberfläche ab. Versiegelter Dauerleistungsmotor mit **Ölfüllung**. Einfache Benutzung mit 1/2, 3/4 oder 1"-Schlauch. Die ideale Tauchpumpe zum Entwässern von Kellern, Fundamenten, oder auch als Förderpumpe bei Kernbohrungen. Die Pumpe ist wartungsfrei.

**optional** elektronischer Niveau-Schalter für Automatik-Funktion.